

Digital Multiproces Synergic MIG-200M LCD



WELDING INFO		
I:	0 A	
U:	75 V	

MIG	TIG	MMA

MIG Setup...		
WireSpeed	6.0m/min	
Voltage	22.5V	
PostFlow	Medium	
[OK] [Cancel] [More]		

MIG Setup...		
Trigger	2T	
Pre Gas	6.3s	
Post Gas	6.3s	
[OK] [Cancel] [More]		

MIG Setup		
Shielding	Medium	
Gas Test	OFF	
Wire Test	OFF	
[OK] [Cancel] [More]		

MIG	TIG	MMA

TIG Setup...		
Current	12A	
Voltage	18.4V	
DownStop	14s	
[OK] [Cancel] [More]		



200A la DA 25%

Rating: Nu a fost evaluat încă?

24 h

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [INWelding](#)

Descriere

Echipament de sudare tip invertor multiproces MIG MAG /FLUX/BRAZARE/MMA/TIG-DC , controlat de microprocesor și complet digital.

- funcția de MIG / MAG / WIG DC - Lift / MMA
- capacitatea rolei de sârmă 5 KG
- certificare GS / CE

MIG/MAG

- sârmă de oțel carbon SG2 (G3Si1): 0,6 - 0,8 1,0mm
- sârmă de inox: 0,8 - 1,0mm
- sârmă de aluminiu: 1,0mm
- sârmă tubulară cu autoprotecție (flux): 0,9 - 1,0mm
- echipamentul este livrat cu role de avans pentru sârmă de 0,6-0,8-1,0mm

MMA/SMEI

- electrozi rutilici, bazici, inox, fontă, etc (de la 1 la 4mm diametru)

WIG/TIG

- sudeaz? o?eluri carbon ?i inoxidabile cu amorsarea arcului prin contact (Lift ARC)
- electrod de wolfram de maxim 3,2mm diametru

Date tehnice:

Model: SYN MIG-200M LCD

Tensiune de alimentare: AC230V, 50/60Hz

Putere absorbit?: 4.0KVA

Curent de sudare: 200A la DA 25% / 125A la DA 60% / 100A la DA 100%

Dimensiune(mm): 600x330x500

Clasa de protec?ie: IP23S

Greutate(kg): 14

	MIG/MAG	MMA/SMEI	WIG
Putre absorbit?	6,1	7,2	4,6
Gama de curent de sudare?A?	10 - 200	10 - 170	10 - 200
Tensiune in gol?V?	65	65	65
Tensiune de lucru?V?	24	28	18

Echipamentul are incluse în pre? urm?toarele accesorii:

- pistol pentru sudarea MIG/MAG
- pistol pentru sudarea WIG
- cablul cu clem? de mas?
- cablul cu portelectrod

Originea produsului: R.F.G.

Garan?ie: 12 luni persoane juridice / 24 luni persoane fizice

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.