

Digital TIG 320 AC/DC Pulse



Rating: Nu a fost evaluat încă?

48 h

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător: [INWelding](#)

Descriere

Echipamentul de sudare TIG 320 AC/DC Pulse de la InWelding, dotat cu un afișaj digital, este proiectat pentru sudarea TIG și MMA. Ciclograma intuitivă de pe panoul de control al mășinii vă permite să setați valorile tuturor parametrilor necesari, cum ar fi timpul purjării inițiale a gazului, timpul de creștere a curentului, valoarea nominală a curentului etc.

Invertorul are funcție de sudare TIG cu curent pulsant, care este excelentă pentru sudarea de înaltă calitate a pieselor subțiri, fără deformare

termic?. L??imea pulsului ?i frecven?a sunt reglate separat pe panoul de control înainte de sudare.

Func?ia de balans a polarit??ii pentru sudarea TIG AC realizeaz? un efect excelent de cur??are/penetrare la sudarea aluminiului.

Alegerea tipului de und? pentru sudarea TIG AC: dreptunghiulara are caracteristici dinamice ridicate ?i este universal?, sinusoidal? este ideal? pentru sudarea grosimilor medii, iar triunghiular? este excelent? pentru sudarea grosimilor mici, deoarece ofer? o intrare redus? de c?ldur? în material ?i v? permite s? reduc?i deformarea acestuia.

Curent maxim de sudare 320 A la 60%.

Tensiunea în gol de 70 de vol?i ?i func?ia încorporat? la pornire la cald (MMA), asigur? o aprindere u?oar? pentru toate tipurile de electrozi de sudare.

Func?iile încorporate Arc Force (MMA), Antisticking (MMA) faciliteaz? procesul de sudare ?i reduc probabilitatea de defecte în cordonul sudat.

Afi?ajul digital v? permite s? reglati cu exactitate curentul de sudare ?i s? îl controla?i în timpul sud?rii.

Sudarea TIG DC

2 moduri de amorsare a arcului pentru sudarea TIG: aprindere f?r? contact HF TIG DC ?i aprindere contact u?or cu func?ie Lift TIG DC.

Exist? posibilitatea de a alege între func?ionarea în doi timpi ?i patru timpi a pistolului de sudare TIG.

Are posibilitatea de conectare a unei pedale pentru comanda la distanta .

Carcasa inverterului ?i componentele sale interne de sudur? au un înveli? de înalt? calitate care protejeaz? împotriva umidit??ii, coroziunii si prafului.

Modul de sudare PULS reduce aportul de c?ldur? în metalul de baz?, ceea ce reduce deform?rile de sudare ?i probabilitatea de alterare a structurii materialului de baza ?i, de asemenea, permite sudarea metalelor sub?iri la curen?i mici.

Amorsare HF cu curent de înalt? frecven?? v? permite s? amorsati arcul f?r? a atinge produsul, ceea ce elimin? pericolul de contaminare cu wolfram a cordonului sudat.

Controlat de microprocessor - face mai u?or reglajul parametrilor procesului de sudare ?i efectuarea unor ajust?ri mai fine.

Sudarea în curent alternativ cu ajustarea balansului asigur? un efect de cur??are excelent pentru sudarea aluminiului si aliajelor sale.

Kit de livrare: PistolTIG 4m, cablu de sudare MMA 35mm2 3m, cablu de masa cu 3m , furtun de alimentare cu gaz

Caracteristici tehnice

Model	Digital TIG-320 AC/DC Pulse
Tensiunea de alimentare	380V±15%
Puere nominala	9.5KVA(TIG) / 12KVA(MMA)
Curent de sudare	10-320A
Durata activa	60% @ 320A
Tensiune mers in gol (V)	50V
Timp de cre?tere/scadere curent sudare(S)	0-10
Timp de pre/post gaz(S)	0-2 / 0-10
Frecventa de puls (HZ)	0.5-200
Timpul de puls (%)	5-95
Frecventa AC (HZ)	50-250
Clasa de protectie	IP23
Dimensiuni (mm)	550x240x445
Greutate	25.5kg

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.

