

Fanmig 201 LCD



Rating: Nu a fost evaluat încă?
3-5 Days

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Rywal rhc](#)

Descriere

Fanmig 201 LCD este un echipament multiproces de top, de tip inverter, pentru sudarea MMA – MIG/MAG – WIG DC Liftarc. Dispozitivul poate lucra în modul sinergic sau manual și include o gamă largă de programe pentru sudarea oțelurilor carbon, oțelurilor inoxidabile și pentru sudarea aluminiului. Este disponibil de asemenea și un program pentru brazare MIG cu sarma CuSi3 de 0,8mm.

Echipamentul este alimentat de la o rețea monofazată de 230V.

Are inclus un modul PFC (Power Factor Correction). Avantajele unui inverter cu PFC sunt: o eficiență energetică superioară, încălzire mai mică pentru rețeaua electrică, toleranță mai mare la fluctuațiile de tensiune și mai puțin interferență în rețea generată de echipament.

Sistemul de avans al sârmei permite utilizarea de role de avans D200, 5Kg pentru oțeluri carbon și inoxidabile sau 2Kg pentru aluminiu. Dacă se schimbă polaritatea, echipamentul poate suda și cu sârmă tubulară cu autoprotecție.

Aplicații de bază:

- Lucrări ușoare de întreținere
- Reparații ale caroseriilor
- Lucrul în atelier, producție ușoară de structuri sudate
- Hobby

Panoul de control este dotat cu un display care afișează reglaje și mesaje text. Reglarea parametrilor de sudare se face din două butoane pentru alegerea și confirmarea funcțiilor sau valorilor. Acest panou este protejat contra distrugerii cu ajutorul unui geam transparent.

Parametru	Unitatea de măsură	Valoarea
Tensiunea de alimentare	V/ Hz	1x230/ 50-60
Gama de curent de sudare		
• MIG/MAG	A	20-200
• TIG		10-200
• MMA		10-200
Tensiunea de mers în gol (MMA) U0	V	67
Siguranță	A	16 (lent)
Curent absorbit	A	15,7
Curent maxim	A	30,5
Ciclul de lucru		
• MIG/MAG	A/%	200 A/30%; 150 A/60%; 130 A/100%
• TIG		200 A/35%; 150 A/60%; 140 A/100%
• MMA		200 A/25%; 140 A/60%; 120 A/100%
Viteza de avans a sârmei	m/min	1,5 – 17,0
Clasa de izolație		F
Clasa de protecție		IP 23S
Role		2 x 30/22
Dimensiuni	mm	215x540x410
Greutate	kg	17,7

Echipamentul este livrat cu cablu cu clemă de masă, furtun de gaz și role de avans 0,8-1,0mm pentru sârma de oțel carbon.

Garanție: 12 luni persoane juridice / 24 luni persoane fizice

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.