

## Masc? de protec?ie la sudare Panor D View 180°



Rating: Nu a fost evaluat încă?

24 h  
\*\*\*\*\*

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

## Descriere

Masca de sudura automata ideala pentru sudarea MMA, MIG-MAG si TIG cu reglaj extern de întunecare (DIN 3/4 ÷ 8/8 ÷ 12).

Filtrul cu cristale lichide LCD întuneca automat când arcul de sudare este în funcțiune și revine rapid la starea sa transparentă când arcul este oprit; acest lucru înseamnă ca operatorul nu are nevoie sa coboare și sa ridice masca în timpul operațiilor și îi permite sa lucreze cu ambele mâini libere.

Tehnologia True Color permite percepția realistă a culorii și în timpul operațiilor de sudare.

Zona de vizualizare de 180 ° mărește vizibilitatea operatorului în timpul lucrului, îmbunătățind confortul în fiecare poziție de sudare.

Nu este echipat numai cu un dispozitiv de reglare a sensibilității la filtre, în funcție de procesul de sudare efectuat, dar are și un dispozitiv de reglare externă care poate întârzia timpul dintre fazele de întunecare și de lumina când sudarea cu arc a fost finalizată, în funcție de nivelul de luminozitate al piesei.

Panou de control digital. Setări de întunecare, întârziere și sensibilitate complet automate.

Cea mai mare claritate optică: 1.1.1.1.1.

Captura mai bună a arcului cu : 5 senzori.

Mod de sudare, tăiere și polizare.

Zona de vizionare foarte mare și tehnologie True Color: permite o percepție realistă a culorilor

Certificare: CE ANSI AS / NZS

Filtrul LCD are și modul de polizare.

**PANORAMIC 180° VIEW**



**3 LCD**

## Specificatii tehnice:

Filtre laterale:

- Înnegrire în stare dezactivat?: DIN3
- Înnegrire în starea activat?: DIN 10
- Zona de vizualizare: 2 x80 / x68

Filtrul principal:

- Înnegrire în stare dezactivat?: DIN3
- Înnegrire în stare activat? : DIN4-8 / 8-14
- Zona de vizualizare: 115x85 mm (4,53 "x 3,35")
- Timp de activare: 0,04 ms
- Timp de întârziere: 0.06S ~ 1.2S Automat
- **Senzori optici: 5**
- **Clasa optică: 1/1/1/1 conf EN 379**
- **Capacitate TIG:> 2A**
- Alimentare: celulă fotovoltaică? și baterii înlocuibile
- Protecție UV și IR: până la înnegrirea DIN 16
- Certificare: CE ANSI AS / NZS
- Materialul cîștii: nailon
- Greutate: 570 gr

Conținut pachet:

- mască, 2 protecții exterioare, 1 protecție interioară

Garanție: 12 luni

Unit??i în cutie: 1

**Recenzii**

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.