



Masc? de protec?ie la sudare PRINCEPS True Color





Rating: Nu a fost evaluat încă

24 h

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [RhinoWeld sro](#)

Descriere

Mască de protecție la sudare pentru sudarea MMA, WIG, MIG/MAG, sudarea cu plasmă și debitarea cu jet de plasmă.

Filteru LCD **cel mai performant** (Clasa **1/1/1/1** conf. EN379) cu celule fotovoltaice și baterie înlocuibilă.

Înnegrire reglabilă continuu de la DIN 5 la DIN 13.

Patru senzori pentru o adaptabilitate optimă la condițiile de iluminare.

Filteru de ultimă generație ce permite vizualizarea culorilor.

Caracteristici tehnice:

Aria vizibilă: 100×60mm

Gradul de protecție UV/IR: până la gradul de înnegrire DIN16 activ tot timpul

În stare dezactivat?: grad de înnegrire DIN 4

Înnegrirea variabil?: de la DIN 5 la DIN 13

Sursa de energie: Celule fotovoltaice ?i baterie înlocuibil?

Închidere/deschidere: complet automat

Sensitivitatea: poate fi reglat? continuu din exterior

Func?ii: se poate alege între SUDARE sau POLIZARE "WELDING"/ "GRINDING"

Timpi de reac?ie: a). De la starea dezactivat? la starea activat?: 1/25000 sec (0,00004 sec).

b). De la starea activat? la starea dezactivat?: 0,2~ 1,0sec (scurt-mediu-lung).

Temperatura de func?ionare: între - 5°C ?i +55°C (23°F ?i 131°F)

Temperatura de depozitare: între -20°C ?i + 70°C (-4 ° F ?i 158° F)

Materialul m??tii: Plastic foarte rezistent la impact / Poliamid? (Nailon)


Greutatea total?: 500g

Împreun? cu masca, mai primi?i ?i un sac de depozitare al m??tii, câte o protec?ie interioar? ?i exterioar? de rezerv?

ATEN?IE LA PRODUSELE CONTRAF?CUTE SAU DE SLAB? CALITATE!

Produsele contraf?cute sau de slab? calitate, imit? m??tile ArcVisor/ArcVisor Plus/PRINCEPS, îns? le pute?i deosebi de produsele originale prin urm?toarele elemente:

- produsul contraf?cut nu va avea nici o dat? serie de identificare a filtrului, deci garan?ia acordat? nu poate fi valabil?
- produsul contraf?cut nu va avea nici o dat? înscris? clasa de calitate conform EN379 sau dac? o va avea ave?i grij? ca cifrele ce indic? aceast? clas? s? nu fie mai mic? de 2 (expl. 1/2/1/1)
- produsul contraf?cut nu va avea originea clar stabilit?
- produsul contraf?cut nu v? va proteja ochii a?a cum o face o masc? cu filtru de calitate



Reglaje:

• Timpul de dezactivare

Comutatorul "delay - timp de dezactivare" reglează timpul de dezactivare. El reprezintă perioada de timp dintre stingerea arcului electric și dezactivarea filtrului LCD al măștii. Aceasta funcție duce la evitarea dezactivării accidentale a filtrului atunci când arc electric este greu de detectat de către senzorii optoelectronici sau când sudura este încă incandescentă, imediat după sudare.

• Modul de operare

Acest comutator permite alegerea activării sau nu a funcției de auto înnegrire a filtrului LCD. În starea dezactivată, masca poate fi utilizată și pentru polizare "grinding".

• Reglarea gradului de înnegrire

Intensitatea înnegririi în stare activată în timpul procesului de sudare poate fi reglată continuu de la DIN 5 la DIN 13 prin rotirea potențiometrului din exteriorul măștii. Gradul de înnegrire se alege funcție de procesul de sudare/debitare utilizat și de curentul folosit.

• Sensitivitatea senzorilor optoelectronici

Sensitivitatea la lumină a acestor senzori poate fi reglată continuu cu ajutorul potențiometrului "Sensitivity" aflat în exteriorul măștii. Reacția filtrului se schimbă conform reglajului sau activarea/dezactivarea nedorită a filtrului la lumina exterioară este evitată.

Garanție: 12 luni persoane juridice / 24 luni persoane fizice

Manual de utilizare: în limba română

Producător: RHINOweld sro Republica Cehă

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.