

Optrel e684



Experimenta?i diferen?a

Rating: Nu a fost evaluat înc?
On Order

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [Optrel](#)

Descriere



Experimenta?i diferen?a

- Reglarea automat? a nivelului de ?nnegrire (Autopilot)
- Nivel de ?nnegrire 4/5-13
- Calitate Ultra-HD cu vizualizare real? a culorilor (True Color View) ?i Clasificare de calitate a filtrului 1/1/1/1
- Se poate extinde utilizarea cu sistemul PAPR

Nivelul de ?nnegrire: automat

Culorile: naturale

Confort: all inclusive

Vizualizare perfect? ?n timpul procesului de sudare - doar de la Optrel

>> Reglarea nivelului de ?nnegrire pentru orice proces de sudare de la DIN 5 la DIN 13

>> Vizualizarea real? a culorilor la orice nivel de ?nnegrire (True Color View)

>> Calitate Ultra-HD la Calitate Optic? 1/1/1/1



Adaptarea automat? a gradului de ?nnegrire face ca acesta s? fie la nivelul optim ?ntre DIN 5 ?i 13. Acest lucru este f?cut de senzorul adi?ional care m?soar? intensitatea luminoas? a arcului electric. E?ti mereu perfect protejat, oricare ar fi parametri de sudare pe care ?i folose?ti. Reglarea manual? nu este necesar? ?ns? este posibil? ?i la ?ndemân?.

* Sistemul Autopilot poate fi dezactivat la nevoie ?i nivelul de ?nnegrire poate fi stabilit manual

Echipament complet automat cu calitate Ultra-HD



True color view

Un filtru UV/IR special dezvoltat de Optrel ce permite vederea culorilor în mod natural prin filtrul ADF și aduce culoare în lumea sudorilor.



De 4 ori cea mai înaltă calitate

Filtrul ADF al măștii e684 dovedește cel mai înalte standarde de calitate pentru toate cele 4 clasificări:

Clasa optică: Clasa 1 / **Difuzia luminii:** Clasa 1 / **Omogenitate:** Clasa 1 / **Dependența unghiulară:** Clasa 1

În special dependența unghiulară extrem de bună dovedește calitatea extremă a filtrelor ADF de la Optrel și face lucrul cu masca e684 atât de confortabil.



În stânga avem imaginea normală pe care o vede sudorul - un mediu verde cu un contrast scăzut

În dreapta avem revoluția Optrel - în sfârșit culori reale vizibile în timpul procesului de sudare



Pentru confort maxim la sudare:

- filtrul de particule cu cea mai mare clasă de securitate (TH3)
- protecție eficientă contra fumului, aerosolilor și prafului

Experimentați diferența

Sudorul este recunoscut ca cel mai bun atlet dintre cei ce se ocupă de metale.

Trebuie să reziste cu stoicism la condiții grele de muncă cum ar fi fum, schimbări constante ale nivelului de luminozitate și căldura.

În plus, sudorul are un nivel înalt de responsabilitate. Un cordon de sudură defect poate fi, în cazuri extreme, cauza unor incidente mortale. Mai mult, o mască de protecție la sudare perfectă devine extrem de importantă. Face procesul de sudare mai sigur, mai eficient, mai precis și mai

confortabil. De aceea doar cel mai bun este bun îndeajuns! Așa că nu acceptați nimic mai puțin!

Descoperiți unicitatea lui optrel e684.

Optrel e684 este echipamentul de protecție perfect pentru procesele de sudare complexe ale aluminiului, oțelurilor inoxidabile, materialelor speciale precum și a oțelului carbon.

Mulțumită gradului de înnegrire reglabil înfinit de la DIN 5 la DIN 13, optrel e684 este potrivit pentru toate procedeele de sudare cu arc electric precum și pentru procesele de polizare. optrel e684 este un companion loial al sudorului, în special pentru aplicații industriale cum ar fi construcția de vehicule și material rulant pe căile ferate, agricultură, construcția de recipiente și vase sub presiune, conducte, construcții navale sau civile.

e684 permite numeroase posibilități de îmbunătățire pentru a se potrivi cu nevoile dvs. individuale. Aceste opțiuni includ sistem electric de purificare a aerului inspirat, cască de protecție, protecție pentru cap și gât sau lentile pentru cei ce poartă ochelari. Ca rezultat al tuturor acestor posibilități de îmbunătățire nu v-a mai trebui să vă achiziționați altă mască indiferent de necesitățile viitoare.



Domenii de utilizare:

- sudarea manuală cu electrod învelit (MMA/SMEI)
- MIG/MAG (GMAW)
- GMAW cu rată mare de depunere
- FCWW
- TIG (GMAW)
- Sudarea cu plasmă
- Sudarea cu microplasmă
- Debitarea cu jet de plasmă

Date tehnice

Mărimea filtrului / câmpul de vizualizare: 90x110x7mm / 50x100mm

Protecție optică: protecție optică maximă la UV/IR la toate nivelele de înnegrire

Clasificare după EN379: 1/1/1/1

Clasificare după EN175: B (120m/s rezistență la impact)

Timp de activare: 0,170ms la temperatura camerei și 0,110ms la 55°C

Timp de dezactivare: de la 0,1s la 2,0s cu funcție de dezactivare lentă

Sursa de alimentare: celule fotovoltaice și două baterii (înlocuibile)

Timpul de funcționare al bateriilor: aprox. 3.000 de ore de funcționare

Temperatura de funcționare: de la -10°C la +70°C

Greutate: 500g

M??ti de protec?ie la sudare/polizare: Optrel e684

Garan?ie: 2 ani cu excep?ia bateriilor, suplimentar înc? un an de garan?ie la înregistrarea on-line a produsului în primele 6 luni de la achizi?ionarea produsului pe register.optrel.com

Fi?a tehnic? original? a produsului o pute?i accesa aici: 

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.