

Plasma CUT-160P



160A la DA60%/50mm debitare

Rating: Nu a fost evaluat încă?

On Order

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Rolwal](#)

Descriere

- Compensarea automată a fluctuației de tensiune.
- Protecție automată la supratensiune și subtensiune
- Gabarit redus, fiabil și robust, ușor de întreținut.
- Afisaj electronic
- Reglaj continuu al curentului de tăiere
- Poate tăia până la **grosimi de 50mm** în oțel
- Adecvat pentru tăiere de oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel aliat, cupru și alte metale neferoase.
- Amorsare prin HF.
- Protecție termică cu termostat.
- Gabarit redus, fiabil, ușor de întreținut.
- Domenii de utilizare : auto, ventilații, confecții metalice.

Date tehnice:

Rolwal: Plasma CUT-160P

Model	CUT-160P	
Tensiune de alimentare?V?	3phase AC380V	
Putere absorbita	29 KVA	
Frequency ?Hz?	50/60	
Durata activa?A?	120A	160A
Tensiune in gol?V?	260V	260V
Durata activa ?%?	100%	60%
Grosimea maxima de taieire	50mm	
Eficienta?%?	85	
Initiere arc	HF	
Factor de putere	0.93	
Grad de izolare	F	
Grad de protec?ie	IP21S	
Alimentarea cu aer	Aer comprimat (curat, uscat, f?r? ulei)	
Presine aer	4-5 Bari	
Greutate	46kg	
Dimensiuni(mm)	820x470x750	

Echipamentul este dotat cu pistolul si cablul cu clem? de mas?.

Garan?ie: 12 luni

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.