

Plasma CUT-45P



40A la DA60% / 12mm debitare

Rating: Nu a fost evaluat încă?
Not Available

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Rolwal](#)

Descriere

- Compensarea automată a fluctuației de tensiune.
- Protecție automată la supratensiune și subtensiune
- Gabarit redus, fiabil și robust, ușor de întreținut.
- Afisaj electronic
- Reglaj continuu al curentului de tăiere
- Poate tăia până la **grosimi de 12mm** în oțel
- Adecvat pentru tăiere de oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel aliat, cupru și alte metale neferoase.
- Amorsare prin contact a arcului pilot.
- Protecție termică cu termostat.
- Gabarit redus, fiabil, ușor de întreținut.
- Domenii de utilizare : auto, ventilații, confecții metalice ușoare.

Date tehnice:

Rolwal: Plasma CUT-45P

Model	CUT-45P	
Tensiune de alimentare?V?	1x230V	
Putere absorbita	6.KVA	
Frequency ?Hz?	50/60	
Durata activa?A?	30.8A	40A
Tensiune in gol?V?	240V	96V
Durata activa ?%?	100%	60%
Grosimea maxima de taieire	12mm	
Eficienta?%?	85	
Initiere arc	Arc pilot	
Factor de putere	0.93	
Grad de izolare	F	
Grad de protec?ie	IP21S	
Alimentarea cu aer	Aer comprimat (curat, uscat, f?r? ulei)	
Presine aer	4-5 Bari	
Greutate	11.5kg	
Dimensiuni(mm)	330X200X230	
Dimensiuni pachet(mm)	605x235x358	

Echipamentul este dotat cu pistol de debitare ?i cablul cu clem? de mas?.

Garan?ie: 12 luni persoane juridice / 24 luni persoane fizice

Unit??i ?n cutie: 1

Recenzii

Exist? ?nc? recenzii pentru acest produs.