

Pontig 1880 HF Kit în valiz?



230V, 160A la DA10%

Rating: Nu a fost evaluat încă

1-4 Weeks

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Rywal rhc](#)

Descriere

PONTIG 1880 HF este un echipament proiectat pentru sudarea WIG DC a oțelurilor carbon și inoxidabile și pentru sudarea MMA/SMEI. Amorsarea arcului se poate face fie cu curent de înaltă frecvență (HF), fie prin atingere (Liftarc).

Marele avantaj al acestui echipament îl reprezintă panoul frontal modern cu afișaj electronic digital și care a fost proiectat special pentru a oferi posibilitatea modificării rapide și intuitive a parametrilor de sudare cu ajutorul unui singur buton.

Nu trebuie să vă amintiți o secvență de reglaje anume, ceea ce simplifică mult lucrul cu acest echipament. Butonul central reglează parametrii de sudare (curent de sudare sau panta de sfârșit de sudare etc.) sau permite comutarea între diferitele funcții și procedee de sudare disponibile.

Afișajul poate indica curentul, valoarea parametrului ales sau un cod de eroare dacă funcționarea echipamentului este împiedicată sau funcționează normal.

Panoul de control cu afișaj digital permite selectarea următoarelor moduri de sudare:

- sudarea manuală cu electrod învelit (MMA/SMEI)
- Sudarea WIG DC doar cu reglarea curentului de sudare
- Sudarea WIG DC (doi timpi)
- Sudarea WIG DC (patru timpi)
- Amorsarea arcului cu HF sau prin atingere (Liftarc)

Carcasa extrem de modernă și ergonomică este făcută din materiale de o calitate extrem de înaltă. Rezistența carcasei este potențată de soluția inovativă și patentată a producătorului denumită DDR (Dual Density Reinforcement - Ranforsare prin dublă densitate).

Acest carcasă are și elemente din cauciuc care au rolul de a:

- evita alunecarea echipamentului când este ținut de mâner de operatorul echipat cu mânăși
- evita căderile accidentale prin mărirea aderenței la suprafața pe care este așezat
- absorbi șocurile către elementele electronice din interior în cazul unor lovituri sau căderi accidentale

Echipamentul comută automat în modul STAND-BY dacă nu se lucrează cu el mai mult de 15 min. Astfel veți economisi energie și va crește semnificativ și durata de viață pentru unele componente electronice și reduce riscul amorsării accidentale a arcului electric.

Sistemul inteligent de ventilație integrat pornește în timpul sudării dacă temperatura de lucru a echipamentului este depășită, ceea ce duce la limitarea cantității de praf și impurități ce se acumulează în echipament și crește durata de viață a echipamentului.

Sistemul de autodiagnosticare permite afișarea unui cod corespondent de eroare și oprirea echipamentului în cazul unei disfuncționalități.

Pentru sudarea manuală cu electrod învelit (MMA/SMEI) se pot regla funcțiile HotStart și Antistick.

Echipamentul este livrat împreună cu o cutie de transport din plastic, pistol de sudare și cablul de 3m cu clemă de masă, furtun pentru gaz și portelectrod.

Date tehnice:

Tensiune de alimentare: 1X230V +20%/-15% (50/60Hz)

Gama de curent de sudare: 10-160A

Consumul maxim: 5,4 kVA (WIG) / 6,7kVA (MMA)

Curent de sudare MMA: 160 la DA10% / 130A la DA60% / 100A la DA100%

Curent de sudare WIG: 160A la DA10% / 140A la DA60% / 120A la DA100%

Tensiunea de mers în gol: 80V

Clasa de protecție: IP23C

Clasa de izolație: H

Dimensiuni: 320X135X285mm

Greutate: 4,9Kg

Garanție: 24 luni

Originea produsului: Rywal Rhc Polonia

Kitul conține: echipament Ponte 1880HF / pistol tîg SR17, 4m / electrod de wolfram Ø1,6mm / cablul de 3m cu clemă de masă / furtun ptr. gaz / cutie de transport

Alte accesorii recomandate:

²
Căblu 25mm , 4m, cu portelectrod 250A ?i conector TSB 35-50 (cod produs: 514D02P)

Reductor de presiune CO₂/Ar

* ofert? valabil? în limita stocului disponibil

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.