

Reductor de presiune Acetilen? MAXY Smart



Rating: Nu a fost evaluat încă?
24 h
★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător: [Oxyturbo](#)

Descriere
Clasa reductorului: K2

Presiunea de intrare P1: maxim 200 bar

Presiunea de ieșire P2: <1,5 bar

Debitul nominal standard Q1: 5 mc/h

Garanție: 12 luni

Manual de utilizare: RO, EN, IT

Conform cu: EN ISO 2503

Conectare la butelie: conform DIN

Robinet de reglare: vertical

Manometre: Ø63mm, joas? presiune ?i înalt? presiune

Toate reductoarele de presiune produse de Oxyturbo sunt fabricate în conformitate cu standardul EN ISO 2503 care prevede:

- supap? de suprapresiune
- marcare obligatorie
- manometre conform standardului EN562
- robinet de reglare a presiunii

Dac? cel pu?in una din condi?iile de mai sus nu este îndeplinit?, atunci reductorul de presiune nu mai este conform cu standardul anterior men?ionat.

CAPSULA INTEGRAT?

Reductoarele de presiune MAXY sunt livrate cu noul dispozitiv de cu filtru pentru a permite o fiabilitate mai mare ?i o între?inere mai ușoară a produsului.

MATERIALELE UTILIZATE

O aten?ie special? este acordat? în realizarea reductoarelor noastre de presiune pentru a garanta un design plăcut. Tratamentul de decapare prin care trec reductoarele în procesul de fabrica?ie, nu este poluant ?i asigur? cea mai înalt? protec?ie contra agen?ilor atmosferici.

CICLUL DE FABRICA?IE

Ciclul de fabrica?ie este complet de la tratamentul suprafe?elor componentelor care au fost alese după controale minu?ioase, controale interne ?i până la prelucr?rile mecanice de la asamblarea pe liniile de produc?ie corespunz?toare până la testele individuale pe care trebuie să le treacă toate reductoarele.

Unit???i în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.