

## SR 9V, 4m, TSB35-50



80A la DA 60% - AC, 110A la DA 60% - DC

Rating: Nu a fost evaluat încă?

*On Order*

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător: [TBI Industries](#)

|           |                  |                    |
|-----------|------------------|--------------------|
| Descriere | AC:              | <b>80 A (60%)</b>  |
|           | DC:              | <b>110 A (60%)</b> |
|           | Diam. electrod.: | 0.5-1,6 mm         |

Pistolete pentru sudarea WIG func?ionale ?i ergonomice cu o mare varietate de op?iuni.

Caracteristicile speciale ale pistolurilor sunt:

- Mâner cu form? ergonomic?, cu buton de comand? bifunc?ional ?i op?ional poten?iometru
- Ansamblu de cabluri cu suport flexibil fixat pe mâner
- Versiunile monocablu sunt foarte flexibile
- Cablul de comand? ecranat
- Rezistent la tensiuni mari până la 10kV

**Op?ional:** Mantaua de protec?ie exterioar? poate fi din material textil sau din piele (chiar ?i pentru întreaga lungime).

**Aten?ie:** Aceste mantale de protec?ie nu sunt rezistente la tensiuni mari!

**Conexiune:** Toate tipurile de conexiuni sunt disponibile (**Standard:** TSB 35-50 sau TSB 10-25 plus niplu G1/4" pt. gaz).

Lungime ?i tipurile ansamblurilor de cabluri, conform cererilor. (Standard: 4m sau 8m).

Toate pistoletele sunt conform Normelor Europene IEC 60974-7.

## **ATEN?IE!**

**Pre?ul este pentru o lungime de 4 metri a pachetului de cabluri, conector de curent TSB 35-50 ?i gât standard rigid!**

**Pentru lungimi diferite sau op?iuni suplimentare v? rug?m selecta?i din meniul de mai sus modelul dorit sau contacta?i departamentul vânz?ri dac? dori?i alte op?iuni.**

**V - ventil**

**FX - gât flexibil**

Unit??i în cutie: 1

## **Recenzii**

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.