

AW 424, 4m



400A - DC, 280A - AC la DA 100%

Rating: Nu a fost evaluat înc?
1-4 Weeks

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [TBi Industries](#)

Descriere	AC:	280 A (100%)
	DC:	400 A (100%)
	Diam. electrod.:	0.5-4.8 mm

Pistolete pentru sudarea WIG func?ionale ?i ergonomice cu o mare varietate de op?iuni.

Caracteristicile speciale ale pistolletelor sunt:

- Mâner cu form? ergonomic?, cu buton de comand? bifunc?ional ?i op?ional poten?iometru
- Ansamblu de cabluri cu suport flexibil fixat pe mâner
- Versiunile monocablu sunt foarte flexibile
- Cablul de comand? ecranat
- Rezistent la tensiuni mari pân? la 10kV

Op?ional: Mantaua de protec?ie exteriora? poate fi din material textil sau din piele (chiar ?i pentru întreaga lungime).

Aten?ie: Aceste mantale de protec?ie nu sunt rezistente la tensiuni mari!

Conexiune: Toate tipurile de conexiuni sunt disponibile (Standard: TSB 35-50 plus niplu G1/4" pt. gaz).

R?cire cu lichid: AW 424, 4m

Lungime ?i tipurile ansamblurilor de cabluri, conform cererilor. (Standard: 4m).

Toate pistoletele sunt conform Normelor Europene IEC 60974-7.

ATEN?IE!

Pre?ul este pentru o lungime de 4 metri a pachetului de cabluri ?i gât standard nedeta?abil cu mâner cu buton standard!

Pentru lungimi diferite sau op?iune de UP/DOWN alege?i din meniul de mai sus lungimea dorit? ?i op?iunea!

Pentru alte op?iuni suplimentare v? rug?m a contacta departamentul de vânz?ri!

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.