

## Terra 150



150A la DA35% (1x230V)

Rating: Nu a fost evaluat încă  
2-3 Days

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produs?tor [Böhler Welding Selco](#)

### Descriere

Carcasa rezistenta la ?ocuri externe, f?cut? din aluminiu.  
Pl?ci de electronice protejate de praf pentru durat? de via?? prelungit?.

Procedee de sudare:

- MMA
- TIG Liftarc

Func?ii încorporate: Hot Start, Arc Force si AntiStick.  
Functionare excelent? chiar ?i la alimentarea cu prelungitoare lungi.

DATE TEHNICE

|                               |             |    |
|-------------------------------|-------------|----|
| Tensiunea de alimentare       | 230         | V  |
| Gama de curent de sudare      | 5-150       | A  |
| Electrozi utilizabili         | 1,6-4       | mm |
| Curent utilizabil la DA 100%  | 100         | A  |
| Curent utilizabil la DA 60%   | 120         | A  |
| Curent maxim                  | 150         | A  |
| Durata activ? la curent maxim | 30%         |    |
| Factor de putere (cos fi)     | 0.99        |    |
| Tensiune mers în gol          | 78          | V  |
| Dimensiuni ( LxIxI )          | 280x110x220 | mm |
| Greutate                      | 4,1         | Kg |
| Putere absorbita              | 4,7         | KW |

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.