

TIGER 190



230V, 180A la DA 45%

Rating: Nu a fost evaluat încă?

48 h
★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Kuhntreiber](#)

Descriere

Echipamentele TIGER din această gamă sunt echipamente invertorizate proiectate pentru a utiliza la maxim tehnologia IGBT - Fast Control. Au un consum scăzut de energie, un randament mare, oferă proprietăți excelente la sudare, greutate redusă și cel mai important lucru, au o fiabilitate mare în funcționare.

Reprezintă alegerea cea mai bună în domeniul: producția de construcții sudate, asamblări sau pentru operații de întreținere și reparații.

Caracteristici:

- consum scăzut de energie și performanțe excelente la sudare
- calități excelente ale sudurii cu metodele MMA și WIG Liftarc
- greutate și dimensiuni reduse
- robuste
- protecție la supraîncălzire cu indicator LED
- grad mare de încălzire
- funcții automate: HOT START, ARC FORCE ANTI STICK (dacă există un scurtcircuit al electrodului de sudare, curentul scade automat la 10A)
- curea pentru transport
- accesorii opționale: mască de protecție, cablu cu clemă de masă, cablu cu portelectrod
- opțional se poate oferi și un kit pentru sudarea WIG Liftarc compus din: pistol WIG cu ventil și reductor de presiune

TIGER: TIGER 190

Prețul nu include cablul de mas? ?i nici cablul cu portelectrod!

Echipamentele TIGER sunt produse în UE, Republica Ceh?.

Toate echipamentele TIGER au o garan?ie de 12 luni!

Date tehnice:

Tensiune de alimentare 50/60Hz: 1x 230V

Siguran?a lent?: 20A

Gama de curent de sudare: 10-180A

Curent de sudare la DA 100%: 110A

Curent de sudare la DA 60%: 150A

Curent de sudare la DA 45%: 180A

Tensiunea de mers in gol: 88V

Gradul de protec?ie: IP23S

Dimensiuni: 350x143x245mm

Greutate: 6,2Kg

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.