

TIGER 1900HF



230V, 180A la DA 45%

Rating: Nu a fost evaluat încă
14 Days

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător: [Kuhntreiber](#)

Descriere

Echipamentele de sudare TIGER 1500 HF - 1900 HF sunt invertoare proiectate a folosi tehnologia IGBT controlate de microprocesor - FAST CONTROL. Sunt complet dotate pentru a putea suda WIG cu amorsare cu înaltă frecvență. Pot suda WIG oțeluri carbon, oțeluri inoxidabile, cupru și aliajele sale. De asemenea acest tip de echipamente oferă caracteristici excelente pentru sudarea manuală cu electrozi înveliți (MMA).

Microprocesorul încorporat permite controlul precis al tuturor funcțiilor după cum urmează:

- alegerea metodei de sudare MMA/WIG Liftarc sau WIG HF
- reglarea timpului de HOT START în modul MMA
- reglarea precisă (din amper în amper) a curentului de sudare
- activarea/dezactivarea și reglarea funcției PULS pentru sudarea WIG în curent pulsant cu o plajă de reglare de la 0,5 la 500Hz
- reglarea curentului de bază și a curentului de puls în modul de sudare WIG cu curent pulsant
- activarea/dezactivarea pantei de creștere și scădere a curentului de sudare
- reglarea curentului de sfârșit de sudare
- reglarea timpilor de pre/post gaz (0 - 10 sec)
- reglarea unui al doilea curent de sudare în modul CICLU - 4 timpi

TIGER: TIGER 1900HF

Echipamentul poate fi folosit în activități de producție, asamblare, construcții metalice sudate, întreținere.

Prețul nu include alte accesorii!

Echipamentele TIGER sunt produse în UE, Republica Cehă.

Toate echipamentele TIGER au o garanție de 12 luni!

Date tehnice:

Tensiune de alimentare 50/60Hz: 1x 230V

Siguranța lent?: 20A

Gama de curent de sudare: 10-180A

Curent de sudare la DA 100%: 110A

Curent de sudare la DA 60%: 150A

Curent de sudare la DA 45%: 180A

Tensiunea de mers în gol: 88V

Gradul de protecție: IP23S

Dimensiuni: 390x143x245mm

Greutate: 7,1Kg

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.