

TIGER 270 HF



380V, 250A la DA 80%

Rating: Nu a fost evaluat încă?
14 Days

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător: [Kuhntreiber](#)


Descriere

Noile echipamente trifazate pentru sudarea WIG HF și sudarea manuală cu electrod învelit sunt proiectate ca invertoare trifazate de dimensiuni reduse, puternice și cu un control simplu, complet digital.

Noul concept de inverter digital controlat în totalitate de microprocesor permite exploatarea potențialului și avantajelor tehnologiei digitale pentru echipamentele de sudare. Noile invertoare TIGER sunt proiectate pentru a suda cu procedeul WIG-HF/MMA/WIG-LiftArc.

Controlul digital asigură caracteristici optime la sudare pentru toate metodele de sudare. Unul dintre marile avantaje ale sistemului digital este posibilitatea de a cunoaște și vizualiza în permanență parametri reali și caracteristicile procesului de sudare. Proiectarea inverterului controlat digital și electronica avansată, de generația a 2-a, conștient de acesta, a permis o reducere semnificativă a greutateii, dimensiunilor și desigur a prețului pentru noile invertoare TIGER. Construcția modulelor ce generează curentul de sudare este supradimensionată pentru a asigura fiabilitate, performanțe superioare și o durată activă mare.

Echipamentele sunt destinate pentru lucrările de producție și asamblare, întreținere, reparații și pentru industria grea.



Facilități:

- pentru sudarea manuală cu electrod învelit: HOT START și ARC FORCE PLUS ambele reglabile, ANTI STICK, V.R.D., DPC și SOFT POWER ON pentru sudarea fără probleme în rețelele electrice încărcate cu mai mulți consumatori mari, posibilitatea de a suda cu electrod rutilic, bazic, inox sau aluminiu
- pentru sudarea WIG: sudarea în curent pulsant, PULS BALANCE pentru sudarea în curent pulsant, amorsare cu/fără curent de încălzire, curent de închidere de crater, alegere 2/4 timpi, posibilitatea de a memora 10 programe definite de utilizator.
- buzunar special pentru cabluri, pistol și electrozi, volt/ampermetru digital și conector pentru telecomandă

Proprietăți:

- caracteristici excelente la sudare
- posibilitatea de a actualiza software-ul echipamentului
- performanțe ridicate și dimensiuni reduse
- reglare simplă și intuitivă a parametrilor de sudare

Date tehnice:

Tensiune de alimentare (50/60Hz): 400V (+15% / -20%)

Cablul de alimentare/siguranță: 4x1,5mm² / 16A

Tensiune de mers în gol: 65V

Plaja de curent de sudare: 10-250A

Curent la DA 100%: 220A

Curent maxim de sudare: 250A

Durata activă la curent maxim de sudare: 80%

Diametru electrod: 1,6 - 6,0mm

Dimensiuni: 520x190x430 mm

Greutate: 19,7 Kg

Grad de protecție: IP23S

*date calculate la 40°C

Echipamentul nu include și accesorii!

TIGER: TIGER 270 HF

Imaginile sunt exemplificative!

Echipamentele TIGER sunt produse în UE, Republica Cehă.

Toate echipamentele TIGER au o garanție de 12 luni!

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.