

TIGER 320 MIG



380V, 300A la DA 40%

Rating: Nu a fost evaluat încă?
On Order

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător: [Kuhntreiber](#)


Descriere

Noile echipamente trifazate pentru sudarea MIG/MAG și sudarea manuală cu electrod învelit sunt proiectate ca invertoare trifazate de dimensiuni reduse, puternice și cu un control simplu, complet digital.

Noul concept de inverter digital controlat în totalitate de microprocesor permite exploatarea potențialului și avantajelor tehnologiei digitale pentru echipamentele de sudare. Noile invertoare TIGER sunt proiectate pentru a suda cu procedeele MIG/MAG.

Controlul digital asigură caracteristici optime la sudare pentru toate metodele de sudare. Unul dintre marile avantaje ale sistemului digital este posibilitatea de a cunoaște și vizualiza în permanență parametri reali și caracteristicile procesului de sudare. Proiectarea inverterului controlat digital și electronica avansată, de generația a 2-a, conștient de acesta, a permis o reducere semnificativă a greutateii, dimensiunilor și desigur a prețului pentru noile invertoare TIGER. Construcția modulelor ce generează curentul de sudare este supradimensionată pentru a asigura fiabilitate, performanțe superioare și o durată activă mare.

Echipamentele sunt destinate pentru lucrările de producție și asamblare, întreținere, reparații și pentru industria grea.



Facilități:

- funcție synergică, sudare în puncte, programe presetate, reglarea timpului de pre/post gaz, curentului de început de sudare, funcție HOT START pentru aluminiu, reglarea timpului de umplere de crater la sfârșit de sudare, burn back și burn back plus, reglarea continuă a dinamicii arcului electric de sudare, reglarea digitală a vitezei de avans a sârmei și a curentului de sudare
- volt/ampermetru digital și conector pentru pistol cu UP/DOWN
- livrat cu mecanism de avans cu două sau patru role de 30mm

Proprietăți:

- caracteristici excelente la sudare
- posibilitatea de a actualiza software-ul echipamentului
- performanțe ridicate și dimensiuni reduse
- reglare simplă și intuitivă a parametrilor de sudare
- posibilitatea de a utiliza role D200 (ø200mm) sau D(K)300 (ø300mm)

Date tehnice:

Tensiune de alimentare (50/60Hz): 400V (+10% / -20%)

Cablul de alimentare/siguranță: 4x1,5mm² / 16A

Plaja de curent de sudare: 10-250A

Plaja de intensitate a curentului de sudare: 8-30V

Curent la DA 100%: 220A

Curent la DA 80%: 250A

Curent maxim de sudare: 300A

Durată activă la curent maxim de sudare: 40%

Diametru sârmă: oțel carbon/inoxidabil 0,6 - 1,2mm / aluminiu 1,0-1,2mm / sârmă tubulară 0,9-1,6mm

Dimensiuni: 595x270x430 mm

TIGER: TIGER 320 MIG

Greutate: 27 Kg

Grad de protecție: IP23S

***date calculate la 40°C**

Echipamentul nu include și accesorii!

Imaginile sunt exemplificative!

Echipamentele TIGER sunt produse în UE, Republica Cehă.

Toate echipamentele TIGER au o garanție de 12 luni!

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.