

Tiger 500W Synergic (r?cire lichid)



3x400V / 450A

Rating: Nu a fost evaluat încă

On Order
★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător: [Kuhntreiber](#)

Descrierea
Echipamentele din această gamă sunt echipamente profesionale echipate cu un transformator de mare putere din cupru, unitate de avans a sârmei robustă, motor de mare putere, conector central EURO și electronică de putere. Avantajele principale ale acestei game constau în capacitățile excelente la sudare, reglajul în 10, 20 sau 40 de trepte funcție de model, factorul mare de încălzire, fiabilitatea mare în exploatare și ușurința mare în operare program. Modelul Processor și Synergic care permit controlul automat al parametrilor de sudare și posibilitatea programării echipamentului.

Echipamentele sunt livrate în trei versiuni: STANDARD, PROCESSOR sau SYNERGIC.

Versiunea Synergic reprezintă cea mai bună alegere datorită dinamicii excelente și a stabilității arcului electric asigurate de sistemul Synergic.

Echiparea Synergic include:

- control precis al vitezei de avans a sârmei de la 0,5 la 20 m/min cu reglaj fin după 0,1 m/min
- afișare digitală a vitezei de avans a sârmei
- conector de control la distanță UP/DOWN pentru pistolul de sudare
- volt/ampermetru digital cu memorie cu funcție de afișare instantanee (HOLD)
- funcție LOGIC ce asigură reglarea și vizualizarea în ordine logică a parametrilor de sudare
- funcție FACTORY CONFIGURATION ce readuce toți parametrii de sudare la valorile prestabilite de fabricant
- funcții reglabile digital pentru pre/post gaz și burnout
- funcție de SOFT START
- funcție de avans rapid al sârmei pentru rolă nouă de sârmă și gas test, 2/4 tact, sudare în puncte și curent pusat
- funcția SYNERGIC - reglarea automată a parametrilor de sudare
- echiparea standard cu 4 sau 8 programe pentru oțelurile cele mai comune
- posibilitatea de corectare a programelor sinergice
- posibilitatea de memorare a programelor proprii de la 120 până la 160 parametrii de sudare
- posibilitatea de a reveni la parametrii inițiali stabiliți de producător

Echipamentele TIGER sunt produse în UE, Republica Cehă.

Toate echipamentele TIGER au o garanție de 12 luni!

Date tehnice:

Tensiune de alimentare 50/60Hz: 3x400V

Siguran?a lent?: 32A

Gama de curent de sudare: 30-450A

Gama de tensiune de sudare: 20-50V

Curent de sudare la DA 100%: 310A

Curent de sudare la DA 60%: 430A

Curent de sudare la DA 15%: 450A

Curent/putere absorbite din re?ea la DA 60%: 25A/17,3kVA

Materialul transformatorului: Cupru

Num?r de trepte: 40

Volt/ampermetru digital: da

Unitatea de avans a sârmei: 4 role

Role standard: 1,0 - 1,2mm (o?el)

Viteza de avans a sârmei: 1-25m/min STANDARD, 0,5-20mm/min PROCESSOR ?i SYNERGIC

Diametre utilizabile de sârm?: 0,6 - 1,6mm (o?el), 0,8-1,6mm (aluminu), 1,0-2,4mm (sârm? tubular?)

Clasa de protec?ie: IP 21

Standarde de fabrica?ie: ISO/IEC 60974-1, EN 50199

Dimensiuni: 850x630x710mm

Greutate: 151Kg

Pre?ul include acesoriile: cablul cu clema de mas? ?i suportul de rol?

Pre?ul NU include accesoriile: pistolul de sudare MIG/MAG, reductorul de presiune ?i nici preînc?l?itorul de gaz.

Manual de utilizare în limba români!

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.