

Uranos 2700 PMC (3x230V/3x400V)









OSM 511 Ø1.2mm Ar 18%CO ₂	
= OSM 511 CO ₂	= 0.8
= OSM 511 Ar 18%CO ₂	= 1.1
= CAN 19 Ar Ar 25%CO ₂	= 1.2
= 18% Ar	= 1.5
= 18% Ar	
= 18% Ar	
= 18% Ar	



OSM 511 1.0mm Ar 18%CO ₂ 300	
U 18% Ar 1.2mm U 18% Ar 1.2mm V203B	
T-PROFIL	
Ø 6.5mm	Δ Syn
!	
me	39 PU

270A la DA45%

Rating: Nu a fost evaluat încă?
2-3 Days
★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produs?tor [Böhler Welding Selco](#)

Descriere

Echipament de sudare industrial Bohler welding Selco, multiproces, compact.

Echipat cu programe sudare Synergic Pulsat sau Dublu Pulsat.

Recomandat pentru utilizare pe generator de curent.

Procedee de sudare posibile:

- MMA
 - TIG Liftarc
 - MIG-MAG - cu sarm? plin? sau tubular?, cu sau f?r? curent pulsat sau dublu pulsat, cu sau f?r? mod sinergic
- Posibilitate utilizare role de 15Kg.

Functii incluse:

Optiunea antistick ?i arcforce la sudarea MMA

Reglare automata a parametrilor de sudare în func?ie de grosimea selectat? a materialului

Reglarea dinamicii arcului la sudare

Sudare în puncte

Sudare intermitent?

Pornire lent? a motorului de antrenare a sârmei

Burn - back ?i controlul automat al transferului materialului de adaos

Reglarea timpului de pre / post - gaz

Memorare programe personalizate

Date tehnice:

Tensiunea de alimentare	400	V
Gama de curent de sudare	3 - 270	A
Curent de sudare utilizabil la DA 60%	250	A
Curent maxim de sudare	270	A
Durata activ? la curent maxim	45%	
Diametru maxim sârm? o?el	1,6	mm
Diametru maxim sârm? aluminu	1,6	mm
Diametru maxim sârm? inox	1,6	mm
Putere absorbit?	8,5	KW
Factor de putere (cos fi)	0,99	
Tensiune în gol	65	V
Dimensiuni (LxIxI)	620x270x460	mm
Greutate	23,7	Kg

Garan?ie: 36 luni

Poate fi echipat op?ional cu: unitate de r?cire ?i pistol r?cit cu lichid, c?rucior pentru transport

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.