

Optrel NEO p550, masc? neagr? cu ram? verde, f?r? model lateral



Rating: Nu a fost evaluat încă?
1-4 Weeks

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [Optrel](#)

Descriere



nou. eficient. optim.

design nou / performan?? eficient? / pre? optim

Masca de protec?ie la sudare Optrel neo p550 combin? avantajele dovedite ale p550 cu cea mai nou? tehnologie de producere a filtrelor cu autoînegrire ADF de la Optrel. Experimenta?i vederea real? a culorilor prin filtrul LCD la un pre? corect. Cu noul concept de economisire eficient? a energiei, pute?i lucra cu aceast? masc? f?r? a-i schimba bateriile pân? la 3.000 de ore. Un timp de reac?ie la întunecare de doar 01ms dup? amorsarea arcului electric la sudare. Protec?ia perfect? ?i confort pentru ochii t?i!



Spectrul culorilor pentru un filtru ADF standard



Spectrul culorilor pentru filtrul Optrel NEO p550 cu tehnologia True Color View



Lumea normal? a sudorului: un mediu cu nuan?e de verde ?i cu nivele joase de contrast

Revolu?ia Optrel: în sfâr?it experien?a unor culori reale pe durata întregului proces de sudare

Optrel p550 este una din cele mai vândute m??ti din gama produc?torului elve?ian.

Cu noua tehnologie ADF acum este ?i mai bun?.



Nivel de înnegrire 4 / 9-13

Cu un reglaj continuu al înnegririi de la DIN 9 la DIN 13, masca Optrel NEO p550 este solu?ia perfect? pentru procedeele de sudare folosite pe scar? larg?.



True Color View

Filtrul LCD special dezvoltat de Optrel cu protec?ie UV/IR permite vizualizarea unei imagini reale ?i o percep?ie

natural? a culorilor, aducând culoarea în lumea sudorilor.



Func?ia de întârziere

Dup? oprirea arcului electric de la sudare, filtrul ADF r?mâne acivat un anumit timp pentru a proteja ochii de luminozitatea intens? a cordonului de sudur? incandescent.



U?oar?

Cânt?rind doar 495g, optrel NEO p550 este una dintre cele mai u?oare m??ti cu filtru ADF din clasa sa. Design-ul s?u ergonomic minimizeaz? oboseala gâtului ?i capului, asigurând un confort sporit dealungul întregii zile.



Un nou concept de economisire a energiei

Cu noul mod de eficien?? energetic? radical îmbun?t??it incluzând modul "Super Sleep-Mode" neo p550 este gata de lucru pentru aproximativ 3.000 de ore f?r? a schimba bateriile.

Date tehnice

Descriere: filtru ADF cu vedere real? a culorilor, nivel de înnegrire de la DIN 9 la DIN 13 cu reglaj continuu cu poten?iometru, reglare continu? a sensibilit??ii cu func?ie "super high range" ?i func?ie de întârziere a dezactiv?rii

Nivele de înnegrire: inactiv - DIN 4 / activ - de la DIN 9 la DIN 13

Surs? de energie: celule fotovoltaice ?i dou? baterii ce se pot înlocui (CR2032 , 3V)

Timp de via?? a bateriilor: aproximativ 3.000 de ore de func?ionare

Senzori: 3 senzori

Sensitivitate: Reglabil? continuu, mod nou de sensibilitate foarte mare ("Super High" Sensitivity)

Timpi de ac?ionare: de la stare dezactivat? la stare activat? 0,1ms la temperatura camerei sau 0,1ms la 55°C / de la starea activat? la stare dezactivat? reglabil de la 0,05s la 1,0s

Clasificarea filtrului (conf. EN379): clasa optic?: **1** / dispersia luminii: **1** / omogenitate: **1** / dependen?a omghiular?: **2**

Câmpul de vizualizare: 50x100mm

Dimensiunea cartu?ului: 90x110x9,5mm

Stabilitatea forme: masca de sudare - pân? la 220°C , protec?ia exterioar? a filtrului - pân? la 137°C

Protec?ia ochilor: grad maxim de protec?ie la UV/IR la oricare din nivelurile de înnegrire

Temperatura de func?ionare: de la -10°C la +70°C

Greutate: 495g

M??ti de protec?ie la sudare/polizare: Optrel NEO p550, masc? neagr? cu ram? verde,

Domenii de utilizare: Orice procedeu de sudare au arc electric MMA - MIG/MAG - TIG - FCWW - Sudare cu plasm? - Debitare cu jet de plasma ?i Sudarea cu flac?r? de gaze. Nu se utilizeaz? pentru sudarea/debitarea LASER!

Con?inutul coletului: MASca de sudare, manualul de utilizare, bateriile

Conform cu standardele: CE, ANSI, EAC, AS/NZS, conform ?i cu CSA Z94.3

Garan?ie: 2 ani (cu excep?ia bateriilor)



Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.