

Plasma CUT-40



12mm debitare / 40A la DA60%

Rating: Nu a fost evaluat încă?

48 h
★★★★☆

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [INWelding](#)

Descriere

Compensarea automat? a fluctua?iei de tensiune
Protec?ie automat? la supratensiune ?i subtensiune
Gabarit redus, fiabile ?i robuste, u?or de între?inut
Afi?aj electronic

Reglaj continuu al curentului de debitare

Poate t?ia pân? la grosimi de 12mm in o?el

Adecvat pentru debitarea de: o?el carbon, o?el inoxidabil, o?el aliat, cupru ?i alte metale neferoase

Amorsare prin contact a arcului pilot

Avertizari: lips? presiune aer, pistolet sub tensiune, cap pistolet debitare în scurt, alimentare re?ea

Protec?ie termic? cu termostat

Domenii de utilizare : auto, ventilatii, confectii metalice u?oare.

Date tehnice:

Model: CUT-40

Tensiune de aliementare?V): 1 faz? AC 230V

Putere absorbit?: 4.9KVA

Frecven?a?Hz?: 50/60

Curent de debitare?A?: 30.8A la DA 100% / 40A la DA 60%

Tensiune in gol?V?: 92.3Vla DA 100% / 96V la DA 60%

Grosimea maxim? de debitare: 12mm

Eficien?a%? 85

Initiere arc: Arc Pilot

Factor de putere: 0.93

Grad de izolare: F

Grad de protec?ie: IP21S

Alimentarea cu aer: Aer comprimat (curat, uscat, f?r? ulei)

Presine aer: 4-5 Bari

Greutate : 12kg

Dimensiuni(mm): 420x200x280

Dimensiuni cutie(mm): 605x235x358

Originea produsului:R.F. G.

Garan?ie:12 luni persoane juridice / 24 luni persoane fizice

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Vineri, 09 Iunie 2017

O bijuterie de aparat. Este o pl?cere s? lucrezi cu el. Arcul de amorseaz? instant, este foarte stabil ?i în acela?i timp puternic. Pân? la 6-7 mm po?i t?ia cursiv cu o viteza mai mult decât decenta, efectiv te joci cu metalul.Sper sa aiba via?a lunga:). Mul?umiri echipei Sudura.Srl. pentru consiliere.

PovestileFierului