

FanMIG 175i



Invertor Multiproces MIG-MAG/WIG-DC HF/MMA Is-175A

Rating: Nu a fost evaluat încă?
Not Available

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [Rywal rhc](#)

Descriere

Fanmig 175i este cel mai mic ?i compact echipament din familia echipamentelor de sudare MIG/MAG marca MOST ?i primul invertorizat.

Permite utilizarea a trei procedee de sudare: MIG/MAG, WIG-DC HF ?i MMA

Dimensiunile compacte îl fac ideal pentru lucr?ri de repara?ii ?i ateliere.

Este dotat cu un mecanism de avans cu dou? role.

Echipamentul are o dinamic? excelent? la sudare ?i poate fi folosit pentru o larg? gam? de aplica?ii:

* MIG / MAG (Synergic)

Poate fi utilizat pentru sudarea o?elurilor carbon sau inoxidabile cu sârm? de la diametrul Ø0,6mm la Ø1,0mm.

Viteza de avans a sârmei poate fi reglat? de la 2 la 12 m/min iar curentul de sudare poate fi reglat continuu ?i nu în

trepte.

Mecanismul de avans este dedicat pentru role de 5Kg sau 1Kg.

*** MMA (Sudarea manual? cu electrod învelit)**

Diametrele de electrozi recomandate sunt de la Ø2,0mm la Ø3.25 mm ?i sporadic chiar Ø4,0 mm. Se pot utiliza electrozi rutilici sau bazici (tensiunea de mers în gol $U_0 = 56V$), pentru a suda o?eluri carbon sau inoxidabile.

*** WIG-DC**

Amorsarea arcului se face cu curent de înalt? frecven?? (HF) iar comanda gazului ?i a curentului de sudare se afl? pe pistol. Se pot suda o?eluri carbon sau inoxidabile, diametrul electrodului de wolfram putând varia de la Ø1,6 la Ø2,4mm.

Date tehnice:

Alimentare: 1x230V 50/60Hz

Curent maxim consumat: 28A

Putere efectiv?: 20A

Factor de putere: 0,73

Putere absorbit?: 6,4 kVA

Tensiune de mers în gol (U_0): 56V

Gama de curent de sudare: MMA: 20-175A / TIG: 10-175A / MIG: 50-175A

Durata activ?:

MMA: 175A la DA 25% 113A la DA 60% / 87A la DA 100%

TIG: 175A la DA 35% / 135A la DA 60% / 103A la DA 100%

MIG: 175A/22,8V la DA 35% / 135A/20,7V la DA 60% / 103A/19,2V la DA 100%

Reglarea curentului de sudare: continu?

Clasa de protec?ie: IP23S

Viteza de avans a sârmei: 2-12 m/min

Mecanism de avans: dou? role

Diametru sârm? (SG2/inox/tubular? cu autoprotec?ie): 0,6-0,8-1,0 mm

Rola de sârm?: 5Kg (D200)

Greutate: 12,8 Kg

Dimensiuni (LxIxÎ): 420x220x439mm

Cod produs: 50 00 020150

ATEN?IE: Echipamentul nu este dotat cu accesorii!

Accesorii recomandate:

Pistolet MIG/MAG: TBi 150, 3m, Euroconector (cod produs: 102P341330)

Pistolet WIG: SR 17, 4m, TSB 35-50 (cod produs: 56-03-011110)

Cablu 25mm², 4m, cu clema de mas? de 200A ?i conector TSB 35-50 (cod produs: 514D02M)

Cablu 25mm², 4m, cu portelectrod de 300A ?i conector TSB 35-50 (cod produs: 514D02P)

Reductor de presiune MaxySmart CO2/Ar (cod produs: 246201)

Garan?ia produsului: 24 luni

Originea produsului: Rywal rhc Polonia

- ofert? valabil? în limita stocului disponibil

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.