

FanMIG 280-4N MINOR



380V, 290A la DA30%

Rating: Nu a fost evaluat încă

1-4 Weeks
★ ★ ★ ★ ★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Rywal r.h.c](#)

Descriere

MOST prezintă cu mândrie seria de echipamente de sudare profesionale MIG/MAG Fanmig IV MOST proiectată pentru aplicații industriale și profesionale.

Ca urmare a unor teste desfășurate pe diferite echipamente s-a făcut unele modificări față de generația anterioară. Noile echipamente, îmbunătățite și produse sub marca MOST sunt concepute pentru a îndeplini cerințele specifice ale utilizatorilor.

Aceste echipamente sunt proiectate să sudeze oțeluri carbon, oțeluri inoxidabile și aluminiu (după echiparea corespunzătoare a pistolului și a mecanismului de avans).

Bobinajul transformatorului principal este făcut din cupru și ca urmare curentul de sudare este de calitate înaltă.

Întreaga gamă de echipamente are incluse ventilatoare pentru răcire și comutatoare termice pentru protecția la supraîncălzire.

Echipamentele au fost echipate cu trei panouri de control de ultimă tehnologie: BASIC, MINOR and SYNERGY.

Funcțiile disponibile cu panoul de control MINOR:

- Reglarea în trepte a curentului de sudare
- Reglarea continuă a vitezei de avans a sârmei
- Sudare continuă sau în puncte
- Mecanism de avans cu 2 sau 4 role
- Afișaj digital
- Valorile inițiale ale parametrilor de sudare viteza de avans a sârmei, timpii de pre/post gaz și timpul de închidere de crater sunt stabili și inițial de producător conform cererilor clientului
- Reglarea debitului de gaz și alimentarea cu sârmă de la o rolă nouă
- Toate reglajele de mai sus se pot face de la un singur buton de pe panoul de control

Date tehnice:

Tensiunea de alimentare: 3X400V

Curentul de alimentare: 16A

Gama de curent de sudare: 40-290A

Durata activă: 290A la DA 30% / 210A la DA60% / 170A la DA100%

Trepte de reglare a curentului de sudare: 10

Clasa de protecție: IP23S

Mecanism de avans: patru role

Viteza de avans a sârmei: 1-19m/min

Diametre utilizabile de sârmă: oțel carbon 0,8-1,2mm / oțel inoxidabil 0,8-1,2mm aluminiu 1-1,2mm

Greutate: 88Kg

Dimensiuni: 500X868X806mm

Atenție!

Echipamentul nu este dotat cu alte accesorii!

Accesorii recomandate:

Pistolet pentru sudarea MIG/MAG TBi 240, 4m, EuroConector (cod produs: 112P341340)

Cablu 35mm², 4m, cu clem? de mas? de 300A ?i conector TSB 35-50 (cod: 514D03M)

Reductor de presiune CO₂/Ar

Garan?ia produsului: 24 luni

Originea produsului: Rywal rhc Polonia

- ofert? valabil? ?n limita stocului disponibil

Unit??i ?n cutie: 1

Recenzii

Exist? ?nc? recenzii pentru acest produs.