

FanMIG 404-4N Synergy



380V, 400A la DA25%

Rating: Nu a fost evaluat încă?

Pret

1-4 Weeks

★ ★ ★ ★ ★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Rywal rhc](#)

Descriere

MOST prezintă cu mândrie seria de echipamente de sudare profesionale MIG/MAG Fanmig IV MOST proiectată pentru aplicații industriale și profesionale.

Ca urmare a unor teste desfășurate pe diferite echipamente s-a făcut unele modificări față de generația anterioară. Noile echipamente, îmbunătățite și produse sub marca MOST sunt concepute pentru a îndeplini cerințele specifice ale utilizatorilor.

Aceste echipamente sunt proiectate să sudeze oțeluri carbon, oțeluri inoxidabile și aluminiu (după echiparea corespunzătoare a pistolului și a mecanismului de avans).

Bobinajul transformatorului principal este făcut din cupru și ca urmare curentul de sudare este de calitate înaltă.

Întreaga gamă de echipamente are incluse ventilatoare pentru răcire și comutatoare termice pentru protecția la

supraîncalzire.

Echipamentele au fost echipate cu trei panouri de control de ultimă tehnologie: BASIC, MINOR and SYNERGY.

Funcțiile disponibile cu panoul de control Synergy:

- Reglarea în trepte a curentului de sudare
- Reglarea continuă a vitezei de avans a sârmei
- Sudare continuă sau în puncte
- Mecanism de avans cu 2 sau 4 role
- Afișaj digital

- Valorile inițiale ale parametrilor de sudare viteza de avans a sârmei, timpii de pre/post gaz și timpul de închidere de crater sunt stabili și inițial de producător conform cererilor clientului
- Reglarea debitului de gaz și alimentarea cu sârmă de la o rolă nouă
- Toate reglajele de mai sus se pot face de la un singur buton de pe panoul de control
- 9 programe sinergice pentru sudarea oțelurilor (alegerea programului funcție de curentul de sudare, viteza de avans a sârmei sau grosimea materialului)
- Afișare digitală a curentului și tensiunii de sudare cu funcție HOLD (menținere) și a tuturor parametrilor reglabili

Date tehnice:

Tensiunea de alimentare: 3X400V

Curentul de alimentare: 32A

Gama de curent de sudare: 40-400A

Durata activă: 400A la DA 25% / 290A la DA60% / 240A la DA100%

Trepte de reglare a curentului de sudare: 20

Clasa de protecție: IP23S

Mecanism de avans: patru role

Viteza de avans a sârmei: 1-19m/min

Diametre utilizabile de sârmă: oțel carbon 0,8-1,2mm / oțel inoxidabil 0,8-1,2mm / aluminiu 1-1,2mm

Greutate: 109Kg

Dimensiuni: 500X868X806mm

Aten?ie!

Echipamentul nu este dotat cu alte accesorii!

Accesorii recomandate:

Pistolet pentru sudarea MIG/MAG TBi 6G, 4m, EuroConector (cod produs: 165P342340)

Cablu 35mm², 4m, cu clem? de mas? de 300A ?i conector TSB 35-50 (cod: 514D03M)

Reductor de presiune CO₂/Ar

Garan?ia produsului: 24 luni

Originea produsului: Rywal rhc Polonia

Pre?: 15.066,00 lei (TVA Inclus)

- ofert? valabil? ?n limita stocului disponibil

- pre?ul de pe site este pre?ul de referin?? ?n Euro

Unit??i ?n cutie: 1

Recenzii

Exist? ?nc? recenzii pentru acest produs.