

FanMIG 404 WP Synergy



380V, 400A la DA30%, răcire lichid

Rating: Nu a fost evaluat încă
1-4 Weeks

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produs de [Rywal rhc](#)

Descriere

MOST prezintă cu mândrie seria de echipamente de sudare profesionale MIG/MAG Fanmig IV MOST proiectată pentru aplicații industriale și profesionale.

Ca urmare a unor teste desfășurate pe diferite echipamente s-a făcut unele modificări față de generația anterioară. Noile echipamente, îmbunătățite și produse sub marca MOST sunt concepute pentru a îndeplini cerințele specifice ale utilizatorilor.

Aceste echipamente sunt proiectate să sudeze oțeluri carbon, oțeluri inoxidabile și aluminiu (după echiparea corespunzătoare a pistolului și a mecanismului de avans).

Bobinajul transformatorului principal este făcut din cupru și ca urmare curentul de sudare este de calitate înaltă.

Întreaga gamă de echipamente are incluse ventilatoare pentru răcire și comutatoare termice pentru protecția la supraîncălzire.

Echipamentele au fost echipate cu trei panouri de control de ultimă tehnologie: BASIC, MINOR and SYNERGY.

Func?iile disponibile cu panoul de control Synergy:

- Reglarea în trepte a curentului de sudare
- Reglarea continu? a vitezei de avans a sârmei
- Sudare continu? sau în puncte
- Mecanism de avans cu 2 sau 4 role
- Afi?aj digital
- Valorile ini?iale ale parametrilor de sudare viteza de avans a sârmei, timpii de pre/post gaz ?i timpul de închidere de crater sunt stabili?i ini?ial de produc?tor conform cererilor clientului
- Reglarea debitului de gaz ?i alimentarea cu sârm? de la o rol? nou?
- Toate reglajele de mai sus se pot face de la un singur buton de pe panoul de control
- 9 programe sinergice pentru sudarea o?elurilor (alegerea programului func?ie de curentul de sudare, viteza de avans a sârmei sau grosimea materialului)
- Afisare digital? a curentului ?i tensiunii de sudare cu func?ie HOLD (men?inere) ?i a tuturor parametrilor rglabili

Date tehnice:

Tensiunea de alimentare: 3X400V

Curentul de alimentare: 32A

Gama de curent de sudare: 40-400A

Durata activ?: 400A la DA 35% / 320A la DA60% / 260A la DA100%

Trepte de reglare a curentului de sudare: 20

Clasa de protec?ie: IP23S

Mecanism de avans: patru role în unitatea deta?abil? de avans a sârmei

Viteza de avans a sârmei: 1-25m/min

Diametre utilizabile de sârm?: o?el carbon 0,8-1,2mm / o?el inoxidabil 0,8-1,2mm / aluminiu 1-1,2mm

Lungimea pachetului de cabluri dintre cele doua unit??i: 5m (alte dimensiuni la cerere)

R?cirea pistolului: cu lichid de r?cire

Greutate: 126Kg - unitatea de bază + 18Kg unitatea de avans a sârmei

Dimensiuni: 607X873X803mm - unitatea de bază / 245X700X450mm - unitatea de avans a sârmei

Atenție!

Echipamentul nu este dotat cu alte accesorii!

Accesorii recomandate:

Pistolet pentru sudarea MIG/MAG TBI 511, 4m, EuroConector (cod produs: 134P441540)

Cablu 35mm², 4m, cu clemă de masă de 300A și conector TSB 35-50 (cod: 514D03M)

Reductor de presiune CO₂/Ar

Garanția produsului: 24 luni

Originea produsului: Rywal rhc Polonia

- ofertă valabilă în limita stocului disponibil

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.