

HandyTIG 180 AC/DC ControlPro



230V, 180A la DA35%

Rating: Nu a fost evaluat încă?

On Order
★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător: [LORCH](#)

Descriere

HandyTIG

Sudarea TIG profesional? mai simplă? ca niciodată?

Puteți suda oțeluri carbon, oțeluri inoxidabile sau aluminiu

Absolut simplu și perfect

Sudarea TIG profesională, de calitate, în curent continuu sau curent alternativ nu mai este complicată!

Invertoarele TIG din seria HandyTIG arată cât este de ușor: amorsezi și sudezi.

Experiența celor mai buni sudori din lume este înglobată în baza de date a echipamentului de sudare.

Arcul electric de sudare este controlat și optimizat în mod continuu pe parcursul întregului proces de sudare.

Aproape totul este automatizat, iar operatorul uman are mult mai puțin de lucru.

Modul de funcționare este simplu și intuitiv.

Un echipament ideal pentru orice persoană care nu lucrează cu un echipament TIG în fiecare zi, dar care are nevoie de un astfel de echipament sunt incluse în versiunea standard. Reducerea curentului la mărimea de sudare asigură realizarea unui nivel ridicat de coordonări de sudare în fiecare zi.

Panoul de comanda Control Pro

- afișaj pentru afișarea curentului de sudare
- posibilitatea de a memora 4 programe (două pentru sudarea TIG și două pentru sudarea MMA)
- funcția puls: până la 2kHz

Suplimentar la versiunea AC/DC

- funcție suplimentară de comutare de la curent continuu la curent alternativ

Căderea este permisă?

Statistic, fiecare aparat soldațional nu în 4 ori poate dura la exploatare. Numele în încrederea celor din industria de sudură este încrederea acordată. Rezultatul este impresionant, gândiți-vă!

Amorsare perfectă – asta e tot ce contează?

Amorsarea fără contact prin HF (curent de înaltă frecvență) asigură o sudare fără contaminarea buii de metal. În continuare, cu ajutorul amorsării optimizate de la ControlPro, zona de contact este încălzită. Sudarea se poate

Opțional pistol cu comandă la distanță.

La versiunile de echipamente cu panou ControlPro puteți folosi un pistol cu comandă Up Down, cât și pistolul

Parametri	HandyTIG 180 AC/DC
Curent de sudare TIG (A)	3-180
Curent de sudare MMA (A)	10-150
Diametru electrozi TIG (mm)	1-3,2
Diametru electrozi MMA (mm)	1,5-4,0
DA la 100% (25°C)	145A
DA la 60% (25°C)	165A
DA la curent maxim (25°C)	50%
DA la 100% (40°C) *	130A
DA la 60% (40°C) *	150A
DA la curent maxim (40°C) .	35%
Tensiunea de alimentare	monofazat-230V
Toleranță la fluctuații de tensiune	+/- 15%
Siguranță	16A
Dimensiuni (LxIxI) (mm)	480x185x326
Greutate (Kg)	13,3
Panou de control BasicPlus	nu
Panou de control ControlPro	da

* conform EN 60974-1

Prețul nu include alte accesorii!

Echipamentele LORCH sunt produse în UE, Republica Federală Germania.



Toate echipamentele LORCH au o garanție de 36 luni!

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.