

MMA 160



160A la DA 60%

Rating: Nu a fost evaluat încă?
24 h
★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător: [INWelding](#)

Descriere

Un echipament de sudare pentru uz profesional cu compensarea automată a fluctuației de tensiune.

Este dotat de asemenea și cu protecție automată la supratensiune și subtensiune

Are un gabarit redus, este fiabil și robust, precum și ușor de întreținut.

Curentul de sudare poate fi reglat continuu de la 20 la 160A.

Diametru de electrozi utilizabili: 1,6-4,0 mm

Sudează continuu cu electrod de 3,2mm diametru.

Kit de livrare:

Echipament de sudare MMA 160

Cabluri de lucru: cablu 16mmp, 2m, cu clemă de masă și cablu 16mmp, 3m, cu portelectrod

Perie și ciocănel de zgură

Mască de mână cu geam de sticlă

Cutie pentru transport

Date tehnice:

Model: MMA-160

Alimentare: 220V±15%

Putere absorbită: 4,8KVA

Tensiune de mers în gol: 56V

Curent maxim de sudare: 160A la DA 60% la 40°C sau 160A la DA 100% la 25 °C

Gama de curent de sudare: 20-160A

Clasa de izolație: F

Clasa de protecție: IP21S

Dimensiuni(mm): 280x110x160

Greutate: 4,0kg

Manual de utilizare în limba română

Originea produsului: R.F.G.

Garanție: 12 luni persoane juridice / 24 luni persoane fizice

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.