

## MMA 250 VI



230V, 250A la DA 80%

Rating: Nu a fost evaluat încă?

24 h  
\*\*\*\*\*

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [Youli](#)

Descriere

Tehnologie: Invertor IGBT

Durata activ? la curent maxim de sudare: 80%

Recomandat pentru sudarea MMA ?i WIG DC Liftarc

Sudeaz? cu electrozi rutilici, bazici, inox, font?

Gabarit redus, fiabil ?i robust, u?or de între?inut

Afi?aj electronic

Reglaj continuu al curentului de sudare

**Kit de accesorii inclus în pre?:** cablu cu clem? de mas?, cablu cu portelectrod, masc? de mân?, ciocan ?i perie de zgur?.



**Date tehnice:**

**Tensiune de alimentare:** 220V

**Gama de curent de sudare:** 20-250A

**Durata activ? la curent maxim de sudare:** 80%

**Putere absorbit?:** 9,5kVA

**Tensiune de mers în gol:** 62V

**Afi?aj electronic:** DA

**Electrozi utilizabili pentru sudarea MMA:** 1,6-5,0mm

**Clasa de izola?ie:** H

**Dimensiuni de gabarit (LxIxî):** 400x150x260mm

**Greutate:** 7 Kg

**Echipamentele YOULI sunt produse în conformitate cu urm?toarele standarde:**



**Echipamentele YOULI/GLADY sunt echipamente pentru utilizare profesional? produse în RPC!**

**Garan?ie:** 12 luni pentru persoanele juridice / 24 luni pentru persoanele fizice

Unit??i în cutie: 1

**Recenzii**

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.