

MMA 315D



Dual voltage 220V/380V



Dual voltage 220V/380V

280A la DA 60%

Rating: Nu a fost evaluat încă?

24 h

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [INWelding](#)

Descriere

Un echipament de sudare pentru uz industrial cu compensarea automată a fluctuației de tensiune.

Este dotat de asemenea și cu protecție automată la supratensiune și subtensiune

Are un gabarit redus, este fiabil și robust, precum și ușor de întreținut.

Poate fi alimentat atât la 230V cât și la 380V!

Curentul de sudare poate fi reglat continuu de la 20 la 190A atunci când este alimentat la 230V și de la 20 la 280A atunci când este alimentat la 380V și este afișat pe un display electronic.

Diametru de electrozi utilizabili: 1,6-4,0 mm

Kit de livrare:

Echipament de sudare MMA 315D

Cabluri de lucru: cablu 25mmp, 2m, cu clem? de mas? ?i cablu 25mmp, 3m, cu portelectrod

Perie ?i cioc?nel de zgur?

Masc? de mân? cu geam de sticl?

Date tehnice:

Model: MMA-315D

Alimentare: (monofazat) 220V $\pm 15\%$ / (trifazat) 380V $\pm 15\%$

Putere absorbit?: 9,6.0kVA la 230V ?i 20,5kVA la 380V

Tensiune de mers în gol: 66V la 230V ?i 75V la 380V

Curent maxim de sudare: 190A la 230V ?i 280A la 380V

Gama de curent de sudare: 20-280A

Durata activ? la curent maxim: 60%

Clasa de izola?ie: F

Clasa de protec?ie: IP21

Dimensiuni(mm): 450x230x400

Greutate: 13kg

Manual de utilizare în limba româ?

Originea produsului: R.F.G.

Garan?ie: 12 luni persoane juridice / 24 luni persoane fizice

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.