

Optrel vegaview 2.5





O mască de record mondial

Rating: Nu a fost evaluat încă

On Order
★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător: [Optrel](#)

Descriere

Masca de protecție la sudare Optrel vegaview 2.5 reprezintă masca de protecție cu un filtru automat de record mondial.

ADUCE-ȚI LUMINA ÎN ÎNTUNERIC.

Filtrul ADF al vegaview 2.5 are un nivel de înnegrire minim DIN 2.5, standardul industrial actual fiind DIN 4.

Experimentați filtrul cu autoînnegrire ce redefineste vizibilitatea unui sudor cu o vedere de 4 (patru) ori mai luminoasă în stare dezactivată sau în modul polizare. Acest lucru înseamnă o transmisie a luminii de 23% (DIN 2.5) față de 5% (DIN 4).



Vegaview 2.5 vă deschide o experiență vizuală cu totul nouă în stare dezactivată. Cu cât mai luminoasă este vederea asupra mediului de lucru, cu atât cresc siguranța și eficiența la locul de muncă.

Date tehnice:

Descrierea filtrului: O mască de protecție la sudare cu o vedere superluminoasă în stare dezactivată (DIN 2.5), filtru LCD cu tehnologia true color, înnegrire cu reglare continuă de la DIN 8 la DIN 12, mod polizare, reglare furtă trepte a timpului de dezactivare de la 0,1s la 1s, indicator LED pentru baterie slabă și funcționare în modul polizare.

Transmiterea luminii: protecție maximă la ultraviolete/infraroșii (la orice grad de înnegrire), reglare continuă a înnegririi de la DIN 8 la DIN 12 în stare activată, vizibilitate în stare dezactivată DIN 2,5.

Sursa de energie: baterii Li 3V înlocuibile (CR2032x2buc)

Timp de utilizare al bateriilor: aproximativ 3000 de ore de funcționare

Timpi de activare: de la inactiv la activ 0,1ms la temperatura camerei sau 0,07ms la 55°C, de la activ la inactiv de la 0,1s la 1s reglabil continuu

Clasificarea filtrului: clasa optică: 1 / dispersia luminii: 1 / omogenitate: 1 / dependența unghiulară: 2

Rigiditate garantată: carcasa măștii până la temperatura maximă de 220°C, protecția exterioră a filtrului până la temperatura maximă de 137°C

M??ti de protec?ie la sudare/polizare: Optrel vegaview 2.5

Protec?ia pentru filtrul automat: protec?ie exterior? antireflex ?i protec?ie interior?

Materialul m??tii: PA6.6

Culoarea m??tii: neagr?

Temperatura de func?ionare: de la -10°C la +70°C

Temperatura de depozitare: de la -20°C la +80°C

Greutate: 482g

Domenii de utilizare: orice proces de sudare cu arc electric (MMA/SMEI, MIG/MAG, FCAW, WIG, sudare), debitare cu jet de plasma sau sudare cu flac?r? de gaze. Poate fi utilizat? pentru pritec?ie la polizare ?n stare dezactivat? DIN 2.5. **Este interzis? utilizarea pentru procesele de sudare/debitare cu LASER!**

Con?inutul pachetului: masca de sudare, manual de utilizare, sac de depozitare, baterii, card de garan?ie ?i o protec?ie exterior?

Standarde: CE, ANSI, corespunde CSA

Garan?ia filtrului: 2 ani (cu excep?ia bateriilor), +1 an de extindere a garan?iei pentru ?nregistrarea on-line a produsului ?n primele 6 luni de la achizi?ionare

Documenta?ia original? a produsului o pute?i desc?rca de aici: 

Prezentarea video o pute?i viziona dând click pe imaginea de mai jos:



Unit??i ?n cutie: 1

Recenzii

Exist? ?nc? recenzii pentru acest produs.