

Pistolet pentru debitarea manual? cu jet de plasm? PLC 150, 6m, conector central



150A la DA 60%

Rating: Nu a fost evaluat înc?
1-4 Weeks

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [TBi Industries](#)

Descriere

Date tehnice:

Sistem de securitate: electric

Amorsare arc: cu arc pilot HF

Curent maxim de debitare: 150A la DA 60%

Gaz de debitare: aer uscat, la o presiune de minim 5bar ?i debit de 220 litri/min

Timp de postpurjare: cca. 90 sec. (recomandat)

Conform cu: IEC 60974-7

Caracteristici:

- consumabilele pistolletelor manuale ?i automate din aceea?i clas? sunt identice (expl. TSP/PLC 150 are consumabile identice cu TSP 150 AUT)
- raport pre?/calitate foarte bun al consumabilelor
- conectori la cerere func?ie de echipamentul de debitare cu jet de plasm? utilizat
- pre?ul este pentru o lungime a pachetului de cabluri de 6m ?i conector central
- la cerere se pot livra ?i pistolete cu pachete de cabluri de 10, 12 sau 15 metri

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.