# Plasma CUT-160P






160A la DA60%/50mm debitare

Rating: Nu a fost evaluat înc?

On Order

Pune o întrebare despre acest produs

Produc?torRolwal

Descriere

- Compensarea automat? a fluctua?iei de tensiune.
- Protectie automata la supratensiune si subtensiune
- Gabarit redus, fiabile si robuste, usor de intretinut.
- Afisaj electronic
- Reglaj continuu al curentului de taiere
- Poate taia pana la **grosimi de 50mm** in otel
- Adecvat pentru t?iere de o?el carbon, o?el inoxidabil, o?el aliat, cupru ?i alte metale neferoase.
- Amorsare prin HF.
- Protectie termica cu termostat.
- Gabarit redus,fiabile, usor de intretinut.
- Domenii de utilizare : auto, ventilatii, confectii metalice.

Date tehnice:

| Model | CUT-160P | |
|---|---|---|
| Tensiune de aliementare?V? | 3phase AC380V | |
| Putere absorbita | 29 KVA | |
| Frequency ?Hz? | 50/60 | |
| Durata activa?A? | 120A | 160A |
| Tensiune in gol?V? | 260V | 260V |
| Durata activa ?%? | 100% | 60% |
| Grosimea maxima de taieire | 50mm | |
| Eficienta?%? | 85 | |
| Initiere arc | HF | |
| Factor de putere | 0.93 | |
| Grad de izolare | F | |
| Grad de protec?ie | IP21S | |
| Alimentarea cu aer | Aer comprimat (curat, uscat, f?r? ulei) | |
| Presine aer | 4-5 Bari | |
| Greutate | 46kg | |
| Dimensiuni(mm) | 820x470x750 | |

Echipamentul este dotat cu pistolet si cablul cu clem? de mas?.

Garan?ie: 12 luni

Unit??i în cutie: 1

**Recenzii**

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.