

Ponte 131



130A la DA45%

Rating: Nu a fost evaluat încă?

On Order

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Rywal rlc](#)

Descriere

Pentru sudorii pretențioși vă oferim acest echipament ce poate satisface pe deplin aplicațiile profesionale.

Ponte 131 este un echipament de sudare invertorizat pentru sudarea manuală cu electrod învelit (MMA/SMEI) și pentru sudarea WIG DC Liftarc.

Are o durată activă mare, de 45% pentru curentul maxim de sudare de 130A.



Funcțiile Hot Start și Anti-Stick sunt disponibile în mod automat.

Carcasa nouă și modernă din plastic asigură o protecție a echipamentului conform clasei IP 23.

Mulțumită acestor caracteristici Ponte 131 este un echipament de sudare versatil ce poate fi utilizat atât în interior cât și în exterior.

Echipamentul este dotat cu conectori de panou tipul TEB 10-25.

Date tehnice:

Tensiunea de alimentare: 1x230V $\pm 15\%$, 50/60Hz
Puterea maxim consumată: 4,0kVA

Diametrul electrozilor utilizabili: Ø1,6-3,2mm

Curentul de sudare: 130A la DA45% / 110A la DA60% / 80A la DA100%

Gama de curent de sudare: 10-130A

Tensiunea de mers în gol: 88V

Clasa de protecție: IP23

Dimensiuni: 270x130x240mm

Greutate: 5,1kg

Garanție: 24 luni

Originea produsului: Rywal Rhc Polonia

Atenție! Echipamentul nu este dotat cu accesorii!

Accesorii recomandate:

Cablu 16mm², 4m, cu clemă de masă 200A și conector TSB 10-25 (cod produs: 514D01M)

Cablu 16mm², 4m, cu portelectrod 200A și conector TSB 10-25 (cod produs: 514D01P)

Pistolet WIG SR 17V, 4m, TSB 10-25+G1/4" (cod produs: 405P17V3B4)

Pistolet WIG SR 17V, 8m, TSB 10-25+G1/4" (cod produs: 405P17V3B8)

Reductor CO₂/Ar MOST Black Alu (cod produs: 62-35-000150)

* ofertă valabilă în limita stocului disponibil

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.