

Ponte 250 CEL



250A la DA35%

Rating: Nu a fost evaluat încă

On Order

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Rywal rhc](#)

Descriere

Cel mai puternic invertor din gama MOST pentru sudarea manuală cu electrozi înveliți.

Necesită o alimentare trifazată de 400V și furnizează maxim 250A la o durată activă de 35%.

Poate suda cu orice tip de electrod învelit, fie el rutilic, bazic sau celulozic de diametru maxim Ø5,0mm.

Afișajul electronic permite vizualizarea valorii curentului sau a tensiunii de sudare și toate reglajele sunt disponibile pe panoul frontal.

În plus funcțiile ArcForce și HotStart sunt complet ajustabile.

Date tehnice:

Tensiunea de alimentare: 3X400V ±10%, 50/60Hz

Puterea maxim consumată: 10kVA

Gama de electrozi cu care poate suda: de la Ø1,6 la Ø5,0mm

Curentul de sudare: 200A la DA35%, 190A la DA60%, 150A la DA100%

Gama de curent de sudare: 10-250A

Tensiune de mers în gol: 97V

Clasa de protecție: IP 23S

Dimensiuni: 490x240x400mm

Greutate: 22Kg

Garanție: 24 luni

Originea produsului: Rywal Rhc Polonia

Atenție! Echipamentul nu este dotat cu accesorii!

Accesorii recomandate:

Cablu 35mm², 4m, cu clemă de masă 400A și conector TSB 35-50 (cod produs: 514D03M)

Cablu 35mm², 4m, cu portelectrod 500A și conector TSB 35-50 (cod produs: 514D02P)

Pistolet WIG SR 26V, 4m, TSB 35-50+G1/4" (cod produs: 405P26V3C4)

Pistolet WIG SR 26V, 8m, TSB 35-50+G1/4" (cod produs: 405P26V3C8)

Reductor CO₂/Ar MOST Black Alu (cod produs: 62-35-000150)

* ofertă valabilă în limita stocului disponibil

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.