

Powermax 45 XP (CE/CCC, debitare manual?, f?r? port CPC, cu pistol de 6.1m)



Rating: Nu a fost evaluat încă
3-5 Days

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [Hypertherm](#)

Descriere

Aparat profesional de debitare, cr?i?uire ?i marcare cu jet de plasm? pentru t?iere manual? 16mm ?i perforare mecanizat? 12mm.

Grosime maxim? de debitare 22mm, respectiv 29mm separare!

Powermax45 XP ofer? cele mai noi inova?ii tehnologice, cum ar fi tehnologia Smart Sense pentru ajustarea automat? a presiunii gazului. Varietatea de pistolete Duramax asigur? o versatilitate exceptional? pentru t?iere sau cr?i?uire manual?, automatizare portabil?, în plan X-Y ?i t?iere sau cr?i?uire robotizat?.

Usor de utilizat cu design versatil:

- Dimensiunile si greutatea reduse ofera o portabilitate exceptionala pentru un sistem de taiere destinat taierii de grosimi nominale de 16 mm.
- Utilizare manuala si mecanizata cu interfata CNC si conexiune FastConnect™ a pistolului.
- Tehnologia de taiere prin contact brevetata faciliteaza utilizarea aparatului, chiar si pentru operatorii începatori.
- Realizati diferite operatii dificile cu ajutorul unor tipuri multiple de pistolete usor de utilizat.
- Nu este nevoie de reglarea presiunii de aer. Tehnologia Smart Sense™ asigura întotdeauna setarea corecta a acesteia.
- Efectuati marcare, zgarieturi si craituiri de precizie cu noul proces la amperaj scazut.

Productivitate maxima:

- Efectuati mai repede operatiile de lucru pe otel slab aliat de 6 mm cu viteze de taiere de 1,5 ori mai mari decat cele prin taierea cu oxigaz.
- Economisiti timp la operatiile de slefuire si de pregatire a muchiilor datorita calitatii superioare de taiere si craituire.
- Schimbare rapida a consumabilelor folosind functia comutatorului de dezactivare a pistolului.

Rezistenta si fiabilitate:

- Pistoletele Duramax® Lock sunt concepute pentru a rezista la socuri si caldura.
- Tehnologia SpringStart™ asigura pornirea consistenta si un pistol mult mai fiabil.
- Fiabilitatea Hypertherm Certified™ garanteaza performanta în cele mai solicitante medii.

Pachete consumabile bulk (economie la achizitie):

228934 Pachet bulk 25 buc. electrod plasma 220777 CopperPlus

228767 Pachet bulk 25 buc. electrod plasma 220842

228761 Pachet bulk 25 buc. duza plasma 220930 FineCut

228765 Pachet bulk 25 buc. duza plasma 220941 45A

228764 Pachet bulk 10 buc. scut protectie pistol manual 220818

228763 Pachet bulk 10 buc. scut protectie pistol mecanizat CNC 220817



DATE TEHNICE

Tensiunea de alimentare	230	V
Grosime taiere maxima	22	mm
Debit minim aer compresor	188	l/min
Presiune necesara compresor	5.9	bar
Gama de curent	20-45	A
Curent utilizabil maxim	45	A
Durata activa la amperaj maxim	50%	
Putere absorbita	5.95	KW
Tensiune in gol	275	V
Dimensiuni (LxIxI)	426x172x348	mm
Greutate	15	Kg

Garan?ie: 36 de luni

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.