

SR 25G FX



110A - DC, 80A - AC la DA 60%

Rating: Nu a fost evaluat încă?

On Order

☆☆☆☆☆

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [TBi Industries](#)

Descriere

80A - DC la DA 60%

110A - AC la DA 60%

Diametru electrod: 0,5 - 2,4mm

Pistolete pentru sudarea WIG func?ionale ?i ergonomice cu o mare varietate de op?iuni.

Caracteristicile speciale ale pistolletelor sunt:

- Mâner cu form? ergonomic?, cu buton de comand? bifunc?ional ?i op?ional poten?iometru
- Ansamblu de cabluri cu suport flexibil fixat pe mâner
- Versiunile monocablu sunt foarte flexibile
- Cablul de comand? ecranat
- Rezistent la tensiuni mari pân? la 10kV
- Consumabile identice cu cele de la SR 9/20/21

Op?ional: Mantaua de protec?ie exterioar? poate fi din material textil sau din piele (chiar ?i pentru întreaga lungime).

Aten?ie: Aceste mantale de protec?ie nu sunt rezistente la tensiuni mari!

Conexiune: Toate tipurile de conexiuni sunt disponibile (**Standard:** TSB 35-50 plus niplu G1/4" pt. gaz).

Lungime ?i tipurile asamblurilor de cabluri, conform cererilor. (Standard: 4m ?i 8m).

Pistoletul este dotat cu gât flexibil!

Toate pistoletele sunt conform Normelor Europene IEC 60974-7.

Pre?ul implicit este pentru o lungime de 4m a pachetului de cabluri.

Alege?i din meniul de mai sus lungimea pachetului de cabluri!

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.