


TBI beCool 2.2 Sensor Plus



beCool 2.2 (Sensor)



beCool 2.2 (Sensor)

Unitate de răcire a lichidului pentru pistoletele MIG/MAG-WIG-Plasmă răcite cu lichid.

Rating: Nu a fost evaluat încă?
1-4 Weeks



[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [TBI Industries](#)

Descriere

Unitatea de răcire cu lichid TBI beCool 2.2

Unitatea de răcire cu lichid TBI beCool 2.2 este alegerea perfectă pentru utilizarea cu toate pistoletele răcite cu lichid. Schimbătorul de căldură de dimensiuni mari asigură o răcire optimă cu ajutorul aerului ambiental. Nivelul lichidului din rezervor este vizibil pentru a fi verificat cu ușurință. Pompa de lichid de calitate superioară este fabricată din alumină și oțel inoxidabil și este echipată cu un sistem automat de protecție la supraîncălzire.

TBI beCool 2.2

Tensiunea de alimentare: 220 V / 50 Hz, alte versiuni la cerere.

Temperatura maximă a lichidului de răcire: 60°C

Presiunea maximă: 4 bar

Puterea consumată: 300W

Schimbătorul de căldură: 1,9m² (testat la 35bar)

Pompa: de tip centrifugal cu ax din oțel inoxidabil și protecție integrată la suprasarcină

Accesorii MIG/MAG: TBi beCool 2.2 Sensor Plus

Dimensiuni: 230x270x530 mm (LxIxÎ)

Greutate: approx. 13Kg (goal?)

TBi beCool 2.2 Sensor

- cu control automat al debitului maxim
- pompa se poate opri automat de la un debit reglat între 0,5 și 3,3l/min
- conexiunea se realizează printr-un cablu de control separat

TBi beCool 2.2 Sensor Plus

- cu control automat al temperaturii
- pompa se poate opri automat la o temperatură a lichidului de peste 60°C pe circuitul de retur

Unitatea se livrează în trei variante:

- TBi beCool 2.2 (fără senzori) - cod produs 550P348024
- TBi beCool 2.2 Sensor - cod produs 550P358024
- TBi beCool 2.2 Sensor Plus - cod produs 550P358025

Atenție!

Prețul inițial este al unității TBi beCool 2.2 (fără senzori).

Alegeți din meniul de mai sus tipul de unitate dorit!

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.