

TBi XP 363-S, g?t ?ndoit la 45°, 3m, EuroConnector



340A, DA 60%, versatil ?i puternic

Rating: Nu a fost evaluat ?nc?

1-4 Weeks



[Pune o ?ntrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [TBi Industries](#)

Descriere

Seria TBi X-Power const? ?n dou? tipuri de pistolete MIG/MAG de ?nalt? performan?? r?cite cu aer pentru aplica?ii de sudare ?n mediul industrial.

M?nerul conformabil TBi Expert ofer? un confort sporit operatorului pentru opera?iile de sudare grele.

Beneficiile utiliz?rii pistolatelor seriei XP

- Extrem de puternice ?n raport cu greutatea pistolatului
- Design robust ?i accesibilitate ?mbun?t?it?
- G?t rotitor ?i sistem de schimbare rapid? a acestuia
- Sistem de consumabile cu doar 3 componente!

Consumabile identice pentru ambele modele de pistolat.



Atuurile seriei X-Power:

- Versatile ?i puternice
- Simplu de ?ntre?inut
- Schimbarea rapid? a g?atului

Schimbarea rapid? a g?atului

G?atul pistolului XP poate fi rotit ?i fixat sub orice unghi pentru a fi adaptat nevoilor utilizatorului. C?nd repara?i pistolul g?atul poate fi ?nlocuit ?n doar c?teva secunde f?r? a deschide m?nerul.

C?nd ?urubul de blocare este str?ns, g?atul este men?inut ferm ?n pozi?ia reglat?.

Date tehnice:

Metoda de r?cire: aer

Diametrul s?rmei: Ø1,0-Ø1,6mm

Debitul de gaz: 16l/min

Specifica?ii tehnice: conf. cu IEC 60974-7

Conexiune: conector central Euro (alte conexiuni disponibile la cerere)

S - g?at scurt

L - g?at lung

Fi?a de produs o pute?i desc?rca de aici: 

TBi XP 363 L / TBi XP 363 S

Durata activ?: 60% (10 min)

Amestec: 320A

CO2: 340A

- echipare standard: pentru s?rma de o?el Ø1,2mm

Aten?ie!

Pre?ul ini?ial este pentru TBi XP 363-S, g?at ?ndoit la 45°, 3m, EuroConnector

Alege?i din meniul de mai sus varianta dorit?!

Unit??i ?n cutie: 1

Recenzii

Exist? ?nc? recenzii pentru acest produs.