

TBi XP 463-L, g?t ?ndoit la 50°, 5m, EuroConnector



430A, DA 60%, versatil ?i puternic

Rating: Nu a fost evaluat ?nc?

1-4 Weeks



[Pune o ?ntrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [TBi Industries](#)

Descriere

Seria TBi X-Power const? ?n dou? tipuri de pistolete MIG/MAG de ?nalt? performan?? r?cite cu aer pentru aplica?ii de sudare ?n mediul industrial.

M?nerul conformabil TBi Expert ofer? un confort sporit operatorului pentru opera?iile de sudare grele.

Beneficiile utiliz?rii pistolatelor seriei XP

- Extrem de puternice ?n raport cu greutatea pistolatului
- Design robust ?i accesibilitate ?mbun?t?it?
- G?t rotitor ?i sistem de schimbare rapid? a acestuia
- Sistem de consumabile cu doar 3 componente!

Consumabile identice pentru ambele modele de pistolat.



Atuurile seriei X-Power:

- Versatile și puternice
- Simplu de întreținut
- Schimbarea rapidă a gâtului

Schimbarea rapidă a gâtului

Gâtul pistolului XP poate fi rotit și fixat sub orice unghi pentru a fi adaptat nevoilor utilizatorului. Când reparați pistolul gâtul poate fi înlocuit în doar câteva secunde fără a deschide mânerul.

Când ȃurubul de blocare este strâns, gâtul este menținut ferm în poziția reglată.

Date tehnice:

Metoda de răcire: aer

Diametrul sârmei: Ø1,0-Ø1,6mm

Debitul de gaz: 16l/min

Specificatii tehnice: conf. cu IEC 60974-7

Conexiune: conector central Euro (alte conexiuni disponibile la cerere)

S - gât scurt

L - gât lung

Făa de produs o putei descărca de aici: 

TBi XP 463 L / TBi XP 463 S

Durata activă: 60% (10 min)

Amestec: 400A

CO2: 430A

R?cire cu gaz: TBi XP 463-L, g?t ?ndoit la 50°, 5m, EuroConnector

- echipare standard: pentru sârma de o?el Ø1,2mm

Aten?ie!

Pre?ul ini?ial este pentru TBi XP 463-S, g?t ?ndoit la 45°, 3m, EuroConnector

Alege?i din meniul de mai sus varianta dorit?!

Unit??i ?n cutie: 1

Recenzii

Exist? ?nc? recenzii pentru acest produs.