

R?cire cu aer: SR 26, 8m

SR 26, 8m



170A la DA 60% - AC, 240A la DA 60% - DC

Rating: Nu a fost evaluat încă?
24 h

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [TBi Industries](#)

Descriere	AC:	140 A (60%)
	DC:	200 A (60%)
	Diam. electrod.:	0.5-4.0 mm

Pistolete pentru sudarea WIG func?ionale ?i ergonomice cu o mare varietate de op?iuni.

Caracteristicile speciale ale pistolurilor sunt:

- Mâner cu form? ergonomic?, cu buton de comand? bifunc?ional ?i op?ional poten?iometru
- Ansamblu de cabluri cu suport flexibil fixat pe mâner
- Versiunile monocablu sunt foarte flexibile
- Cablul de comand? ecranat
- Rezistent la tensiuni mari pân? la 10kV

Op?ional: Mantaua de protec?ie exterioar? poate fi din material textil sau din piele (chiar ?i pentru întreaga lungime).

Aten?ie: Aceste mantale de protec?ie nu sunt rezistente la tensiuni mari!

Conexiune: Toate tipurile de conexiuni sunt disponibile (Standard: TSB 35-50 plus niplu G1/4" pt. gaz).

Lungime ?i tipurile ansamblurilor de cabluri, conform cererilor. (Standard: 4m sau 8m).

Toate pistolurile sunt conform Normelor Europene IEC 60974-7.

ATEN?IE!

Conectorul de curent este TSB 35-50 pentru toate variantele!

Pre?ul este pentru o lungime de 4 metri a pachetului de cabluri ?i gât standard rigid!

Pentru lungimi diferite sau op?iuni suplimentare v? rug?m selecta?i din meniul de mai sus modelul dorit sau contacta?i departamentul vânz?ri dac? dori?i alte op?iuni.

V - ventil

FX - gât flexibil

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.