

SR 9 FX, 8m, TSB35-50



80A la DA 60% - AC, 110A la DA 60% - DC

Rating: Nu a fost evaluat încă?

On Order

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [TBI Industries](#)

Descriere AC:	80 A (60%)
DC:	110 A (60%)
Diam. electrod.:	0.5-1,6 mm

Pistolete pentru sudarea WIG func?ionale ?i ergonomice cu o mare varietate de op?iuni.

Caracteristicile speciale ale pistolletelor sunt:

- M?ner cu form? ergonomic?, cu buton de comand? bifunc?ional ?i op?ional poten?iometru
- Ansamblu de cabluri cu suport flexibil fixat pe m?ner
- Versiunile monocablu sunt foarte flexibile
- Cablul de comand? ecranat
- Rezistent la tensiuni mari pân? la 10kV

Op?ional: Mantaua de protec?ie exterioar? poate fi din material textil sau din piele (chiar ?i pentru întreaga lungime).

Aten?ie: Aceste mantale de protec?ie nu sunt rezistente la tensiuni mari!

Conexiune: Toate tipurile de conexiuni sunt disponibile (**Standard:** TSB 35-50 sau TSB 10-25 plus niplu G1/4" pt. gaz).

Lungime ?i tipurile ansamblurilor de cabluri, conform cererilor. (Standard: 4m sau 8m).

Toate pistoletele sunt conform Normelor Europene IEC 60974-7.

ATEN?IE!

Pre?ul este pentru o lungime de 4 metri a pachetului de cabluri, conector de curent TSB 35-50 ?i gât standard rigid!

Pentru lungimi diferite sau op?iuni suplimentare v? rug?m selecta?i din meniul de mai sus modelul dorit sau contacta?i departamentul vânz?ri dac? dori?i alte op?iuni.

V - ventil

FX - gât flexibil

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.