

SR 20 FX, 4m



220A - DC, 200A - AC la DA 100%

Rating: Nu a fost evaluat încă?

On Order

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [TBi Industries](#)

R?cire cu lichid: SR 20 FX, 4m

Descriere	AC:	200 A (100%)
	DC:	220 A (100%)
	Diam. electrod.:	0.5-4.0 mm

Pistolete pentru sudarea WIG func?ionale ?i ergonomice cu o mare varietate de op?iuni.

Caracteristicile speciale ale pistolletelor sunt:

- M?ner cu form? ergonomic?, cu buton de comand? bifunc?ional ?i op?ional poten?iometru
- Ansamblu de cabluri cu suport flexibil fixat pe m?ner
- Versiunile monocablu sunt foarte flexibile
- Cablul de comand? ecranat
- Rezistent la tensiuni mari p?n? la 10kV

Op?ional: Mantaua de protec?ie exterior? poate fi din material textil sau din piele (chiar ?i pentru ?ntreaga lungime).

Aten?ie: Aceste mantale de protec?ie nu sunt rezistente la tensiuni mari!

Conexiune: Toate tipurile de conexiuni sunt disponibile (Standard: TSB 35-50 plus niplu G1/4" pt. gaz).

Lungime ?i tipurile ansamblurilor de cabluri, conform cererilor. (Standard: 4m sau 8m).

Toate pistoletele sunt conform Normelor Europene IEC 60974-7.

ATEN?IE!

Conexiunea de curent pentru toate variantele este TSB 35-50!

Pre?ul este pentru o lungime de 4 metri a pachetului de cabluri ?i g?t standard nedeta?abil!

Pentru lungimi diferite sau op?iuni suplimentare v? rug?m selecta?i din meniul de mai jos modelul dorit sau contacta?i departamentul v?nz?ri.

FX - g?t flexibil

Unit??i ?n cutie: 1

Recenzii

Exist? ?nc? recenzii pentru acest produs.