

## SR 24W FX, 4m



140A - DC, 125 - AC la DA 100%

Rating: Nu a fost evaluat încă?

***On Order***

☆☆☆☆☆

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [TBI Industries](#)

### Descriere

140A - DC la DA 100%

125A - AC la DA 100%

Electrod wilfram: 0,5-2,4mm

Pistolete pentru sudarea WIG func?ionale ?i ergonomice cu o mare varietate de op?iuni.

Caracteristicile speciale ale pistolurilor sunt:

- M?ner cu form? ergonomic?, cu buton de comand? bifunc?ional ?i op?ional poten?iometru
- Ansamblu de cabluri cu suport flexibil fixat pe m?ner
- Versiunile monocablu sunt foarte flexibile
- Cablul de comand? ecranat
- Rezistent la tensiuni mari pân? la 10kV

**Op?ional:** Mantaua de protec?ie exterioar? poate fi din material textil sau din piele (chiar ?i pentru întreaga lungime).

**Aten?ie:** Aceste mantale de protec?ie nu sunt rezistente la tensiuni mari!

**Conexiune:** Toate tipurile de conexiuni sunt disponibile (**Standard:** TSB 35-50 plus niplu G1/4" pt. gaz).

Lungime ?i tipurile asamblurilor de cabluri, conform cererilor. (**Standard:** 4m).

Toate pistolurile sunt conform Normelor Europene IEC 60974-7.

Pre?ul ini?ial este pentru versiunea cu gât flexibil cu o lungime a pachetului de cabluri de 4m.

Alege?i din meniul de mai sus lungimea dorit? a pistolului ?i dac? dori?i gât flexibil sau nu (op?iunea FX).

Unit??i în cutie: 1

#### Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.