

Sârmă inox 308LSi pentru sudarea MAG/TIG



Rating: Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător [Rywal rhc](#)

Descriere

Sârmă de calitate pentru sudarea oțelurilor inoxidabile cu procedeul MAG sau WIG.

Sârmă pentru sudarea MIG/MAG: Sârmă inox 308LSi pentru sudarea MAG/TIG

Gaz de protecție: Ar+O₂ (MAG) , Ar (WIG)

Clasificare: PN-EN ISO 14343 : G19 9 L Si (W 19 9 L Si) / AWS A5.9 : ER308LSi / DIN : 1.4316

Procedeu de sudare: MAG (DC+) / WIG (DC-)

Caracteristici mecanice: R_e[N/mm²]>390, R_m[N/mm²]>600, A₅>34%, KV>120J (20°C)

Compoziție chimică [%]: C=0,025 , Si=0,40 , Mn=1,80 , Cr=20,0 , Ni=10,0 , N<0,06

Certificări: TUV, CE

Atenție!

Prețul inițial este pentru o rolă de sârmă 308Si, Ø1,0mm de 1Kg pe suport D100!

Alegeți din meniul de mai sus tipul de rolă dorit și diametrul sârmei și după aceea numărul de role comandate!

Prețul este per rolă!

Prețul în afișat Euro este prețul de referință al magazinului!

Unități în cutie: 1

Recenzii

Există încă recenzii pentru acest produs.