

TBi ArcVisor Plus



4 senzori ?i calitate maxim?

Rating: Nu a fost evaluat încă?
Not Available

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Produc?tor [TBi Industries](#)

Descriere

Masc? de protec?ie la sudare pentru sudarea MMA, WIG, MIG/MAG, sudarea cu plasm? ?i debitarea cu jet de plasm?.

Filltru LCD **cel mai performant** (Clasa 1/1/1/1 conf. EN379) cu celule fotovoltaice ?i baterii ?nlocuibile.

Înnegrire reglabil? continuu de la DIN 9 la DIN 13.

Patru senzori pentru o adaptabilitate optim? la condi?iile de iluminare.

Caracterisitici tehnice:

Aria vizibil?: 98 × 55mm

Gradul de protec?ie UV/IR: pân? la gradul de ?nnegrire DIN16 activ tot timpul

În stare dezactivat?: grad de ?nnegrire DIN 4

Înnegrirea variabil?: de la DIN 9 la DIN 13

Sursa de energie: Celule fotovoltaice ?i baterii ?nlocuibile

Închidere/deschidere: complet automat

Sensitivitatea: poate fi reglat? continuu din exterior

Func?ii: se poate alege ?ntre SUDARE sau POLIZARE "WELDING"/ "GRINDING"

Timpi de reac?ie: a). De la starea dezactivat? la starea activat?: 1/20000 sec (0,00005 sec).

La temperatura de - 5°C timpul este de 0,0008 sec.

b). De la starea activat? la starea dezactivat?: 0,25~ 0,8sec (scurt-mediu-lung).

Temperatura de func?ionare: ?ntre - 5°C ?i +55°C (23°F ?i 131°F)

Temperatura de depozitare: ?ntre -20°C ?i + 70°C (-4 ° F ?i 158° F)

Materialul m??tii: Plastic foarte rezistent la impact / Poliamid? (Nailon)

Greutatea total?: 470gr

Documenta?ia original? aici: 

ATENȚIE LA PRODUSELE CONTRAFĂCUTE SAU DE SLABĂ CALITATE!

Produsele contrafăcute sau de slabă calitate, imită modelele MOST/ArcVisor/ArcVisor Plus, însă le puteți deosebi de produsele originale prin următoarele elemente:

- produsul contrafăcut nu va avea nici o dată serie de identificare a filtrului, deci garanția acordată nu poate fi valabilă
- produsul contrafăcut nu va avea nici o dată înscrisă clasa de calitate conform EN379 sau dacă o va avea aveți grijă ca cifrele ce indică această clasă să nu fie mai mici de 2 (exemplu: 1/2/1/1)
- produsul contrafăcut nu va avea originea clar stabilită
- produsul contrafăcut nu vă va proteja ochii așa cum o face o mască cu filtru de calitate

Reglaje:

• Timpul de dezactivare

Comutatorul "delay - timp de dezactivare" reglează timpul de dezactivare. El reprezintă perioada de timp dintre stingerea arcului electric și dezactivarea filtrului LCD al măștii. Aceasta funcție duce la evitarea dezactivării accidentale a filtrului atunci când arc electric este greu de detectat de către senzorii optoelectronici sau când sudura este încă incandescentă, imediat după sudare.

• Modul de operare

Acest comutator permite alegerea activării sau nu a funcției de auto înnegrire a filtrului LCD. În starea dezactivată, masca poate fi utilizată și pentru polizare "grinding".

• Reglarea gradului de înnegrire

Intensitatea înnegririi în stare activată în timpul procesului de sudare poate fi reglată continuu de la DIN 9 la DIN 13 prin rotirea potențiometrului din exteriorul măștii. Gradul de înnegrire se alege funcție de procesul de sudare/debitare utilizat și de curentul folosit.

• Sensitivitatea senzorilor optoelectronici

Sensitivitatea la lumină a acestor senzori poate fi reglată continuu cu ajutorul potențiometrului "Sensitivity" aflat în exteriorul măștii. Reacția filtrului se schimbă conform reglajului sau activarea/dezactivarea nedorită a filtrului la lumina exterioară este evitată.

M??ti de protec?ie la sudare/polizare: TBi ArcVisor Plus

Garan?ie: 12 luni

Manual de utilizare: ?n limba rom??!

Produc?tor: TBi Industries GmbH Germania

- ofert? valabil? ?n limita stocului disponibil

Unit??i ?n cutie: 1

Recenzii

Exist? ?nc? recenzii pentru acest produs.