

Tiger 305 Synergic



3x400V / 280A

Rating: Nu a fost evaluat încă?

On Order

★★★★★

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

Producător: [Kuhntreiber](#)

Descrierea
Echipamentele din această gamă sunt echipamente profesionale echipate cu un transformator de mare putere din cupru, unitate de avans a sârmei robustă, motor de mare putere, conector central EURO și electronică de putere. Avantajele principale ale acestei game constau în capacitățile excelente la sudare, reglajul în 10, 20 sau 40 de trepte funcționale de model, factorul mare de încălzire, fiabilitatea mare în exploatare și durabilitatea mare în operare pentru modelele Processor și Synergic care permit controlul automat al parametrilor de sudare și posibilitatea programării echipamentului.

Echipamentele sunt livrate în trei versiuni: STANDARD, PROCESSOR sau SYNERGIC.

Versiunea Synergic reprezintă cea mai bună alegere datorită dinamicii excelente și a stabilității arcului electric asigurate de sistemul Synergic.

Echiparea Synergic include:

- control precis al vitezei de avans a sârmei de la 0,5 la 20 m/min cu reglaj fin după 0,1 m/min
- afișare digitală a vitezei de avans a sârmei
- conector de control la distanță UP/DOWN pentru pistolul de sudare
- volt/ampermetru digital cu memorie cu funcție de afișare instantanee (HOLD)
- funcție LOGIC ce asigură reglarea și vizualizarea în ordine logică a parametrilor de sudare
- funcție FACTORY CONFIGURATION ce readuce toți parametrii de sudare la valorile prestabilite de fabricant
- funcții reglabile digital pentru pre/post gaz și burnout
- funcție de SOFT START
- funcție de avans rapid al sârmei pentru rola nouă de sârmă și gas test, 2/4 tact, sudare în puncte și curent pusat
- funcția SYNERGIC - reglarea automată a parametrilor de sudare
- echiparea standard cu 4 sau 8 programe pentru oțelurile cele mai comune
- posibilitatea de corectare a programelor sinergice
- posibilitatea de memorare a programelor proprii de la 120 până la 160 parametrii de sudare
- posibilitatea de a reveni la parametrii inițiali stabiliți de producător

Echipamentele TIGER sunt produse în UE, Republica Cehă.

Toate echipamentele TIGER au o garanție de 12 luni!

Date tehnice:

Tensiune de alimentare 50/60Hz: 3x400V

Siguran?a lent?: 25A

Gama de curent de sudare: 30-280A

Gama de tensiune de sudare: 17-38V

Curent de sudare la DA 100%: 220A

Curent de sudare la DA 60%: 260A

Curent de sudare la DA 25%: 280A

Curent/putere absorbite din re?ea la DA 60%: 12A/8,6kVA

Materialul transformatorului: Cupru

Num?r de trepte: 20

Volt/ampermetru digital: doar pentru varianta PROCESSOR ?i SYNERGIC

Unitatea de avans a sârmei: 2 role (op?ional 4 role)

Role standard: 1,0 - 1,2mm (o?el)

Viteza de avans a sârmei: 1-25m/min STANDARD, 0,5-20mm/min PROCESSOR ?i SYNERGIC

Diametre utilizabile de sârm?: 0,6 - 1,2mm (o?el), 0,8-1,2mm (aluminiu), 0,8-1,2mm (sârm? tubular?)

Clasa de protec?ie: IP 21

Standarde de fabrica?ie: ISO/IEC 60974-1, EN 50199

Dimensiuni: 835x480x840mm

Greutate: 98Kg

Pre?ul include accesoriile: cablul cu clema de mas? ?i suportul de rol?

Pre?ul NU include accesoriile: pistolul de sudare MIG/MAG, reductorul de presiune ?i nici preînc?lzitorul de gaz.

Manual de utilizare în limba româna!

Unit???i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.