TIGER 320 MIG









380V, 300A la DA 40%

Rating: Nu a fost evaluat înc?

On Order

[Pune o întrebare despre acest produs]

Produc?torKuhtreiber


Descriere

Noile echipamente trifazate pentru sudarea MIG/MAG ?i sudarea manual? cu electrod învelit sunt proiectate ca invertoare trifazate de dimensiuni reduse, puternice ?i cu un control simplu, complet digital.

Noul concept de invertor digital controlat în totalitate de microprocesor permite exploatarea poten?ialului ?i avantajelor tehnologiei digitale pentru echipamentele de sudare. Noile invertoare TIGER sunt proiectate pentru a suda cu procedeul MIG/MAG.

Controlul digital asigur? caracteristici optime la sudare pentru toate metodele de sudare. Unul dintre marile avantaje ale sistemului digital este posibilitatea de a cunoa?te ?i vizualiza în permanen?? parametrii reali ?i caracteristicile procesului de sudare. Proiectarea invertorului controlat digital ?i electronica avansat?, de genera?ia a 2-a, con?inut? de acesta, a permis o reducere semnificativ? a greut??ii, dimensiunilor ?i desigur a pre?ului pentru noile invertoare TIGER. Construc?ia modulelor ce genereaz? curentul de sudare este supradimensionat? pentru a asigura fiabilitate, performan?e superioare ?i o durat? activ? mare.

Echipamentele sunt destinate pentru lucr?rile de produc?e ?i asamblare, între?inere, repara?ii ?i pentru industria grea.



Facilit??i:

- func?ie synergic?, sudare în puncte, programe presetate, reglarea timpului de pre/post gaz, curentului de început de sudare, func?ie HOT START pentru aluminiu, reglarea timpului de umplere de crater la sfâr?it de sudare, burn back ?i burn back plus, reglarea continu? a dinamicii arcului electric de sudare, reglarea digital? a vitezei de avans a sârmei ?i a curentului de sudare
- volt/ampermetru digital ?i conector pentru pistolet cu UP/DOWN
- livrat cu mecanism de avans cu dou? sau patru role de 30mm

Propriet??i:

- caracteristici excelente la sudare

- posibilitatea de a actualiza software-ul echipamentului
- performan?e ridicate ?i dimensiuni reduse
- reglare simpl? ?i intuitiv? a parametrilor de sudare

- posibilitea de a utiliza role D200 (ø200mm) sau D(K)300 (ø300mm)

Date tehnice:

Tensiune de alimentare (50/60Hz): 400V (+10% / -20%)

Cablul de alimentare/siguran??: 4x1,5mm^2 / 16A

Plaja de curent de sudare: 10-250A

Plaja de intensitate a curentului de sudare: 8-30V

Curent la DA 100%: 220A

Curent la DA 80%: 250A

Curent maxim de sudare: 300A

Durata activ? la curent maxim de sudare: 40%

Diametru sârm?: o?el carbon/inoxidabil 0,6 - 1,2mm / aluminiu 1,0-1,2mm / sârm? tubular? 0,9-1,6mm

Dimensiuni: 595x270x430 mm

Greutate: 27 Kg

Grad de protec?ie: IP23S

***date calculate la 40°C**

Echipamentul nu include ?i accesoriile!

Imaginile sunt exemplificative!

Echipamentele TIGER sunt produse în UE, Republica Ceh?.

Toate echipamentele TIGER au o garan?ie de 12 luni!

Unit??i în cutie: 1

Recenzii

Exist? înc? recenzii pentru acest produs.